DATENBLATT

100 MM 2-FLÜGELIG KÜHLTÜR



MH1002K

Mit MH1002K erhalten Sie eine hochwertige Sicherheitstür.

Es handelt sich um eine Anschlagtür aus extrem haltbaren Materialien, die sich durch außergewöhnliche Robustheit und Zuverlässigkeit auszeichnet. Die Tür ist von hoher Qualität und hat eine sehr lange Lebensdauer, auch unter extrem anspruchsvollen Bedingungen.

Die Frosttür ist mit FCKW-freiem PIR-Schaum isoliert und hat Dichtungen aus lebensmittelechtem Gummi. Die Tür ist in verschiedenen Konfigurationen erhältlich, um die Anforderungen für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen wie Lebensmittel- und Reinräumen zu erfüllen.

MH1002K	100 MM 2-FLÜGELIG KÜHLTÜR
VORTEILE	▪ Mit 100 mm brandhemmendem Hochleistungsdämstoff Polyisocyanurate-Hartschaum isoliert. ▪ Ausführung mit für Lebensmittel zugelassenen Dichtungen. ▪ Der Rahmen ist mit Mineralwolle isoliert. ▪ Stabile Konstruktion sichert lange Lebensdauer. ▪ Erfordert keine oder minimale Wartung.
MAßE	▪ Maximale Breite: 2800 mm. ▪ Maximale Höhe: 2500 mm. ▪ **Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung, wenn Sie Preisangaben zu einer Lösung benötigen, die die Standardhöchstmaße übersteigt.**
RAHMEN	▪ 1,5 mm Edelstahl AISI 304. ▪ Immer mit Mineralwolle isoliert.
TÜRBLATT	▪ Leicht zu reinigen / hoher Hygienestandard (food safe). ▪ 1 mm Edelstahl AISI 304. ▪ 1 mm verzinkter Stahl. ▪ 1 mm weißes PVC (Food safe). ▪ **Kontaktieren Sie uns, wenn Sie andere Oberflächen wünschen.**
SCHARNIERE	▪ Höhen- und seitenverstellbare Scharniere aus Edelstahl mit reibungsfreien Buchsen.
DICHTUNGEN	▪ Aus lebensmittelsicherem TPE-Gummi oder Silikon, für die Verwendung in der Lebensmittelindustrie zugelassen. ▪ Die Dichtungsleisten sind direkt im Rahmen montiert und können ohne Werkzeuge erneuert werden.
TREIBRIEGEL	▪ 2-flugelige Türen mit Treibriegel (espagnolette) geliefert.
TÜRGRIFFE UND SCHLOSSKASTEN	▪ Fermod 920 ohne Verriegelung oder 921 mit Verriegelung ▪ D-Griff mit Langschild aus Edelstahl ▪ DD-Griff – 1-Punkt-Griff, 2-Punkt-Griff oder 3-Punkt-Griff. ▪ Handgriff und Druckplatte. ▪ **Kontaktieren Sie uns, wenn Sie eine andere Lösung wünschen.**

MH1002K SONDERAUSSTATTUNG	100 MM 2-FLÜGELIG KÜHLTÜR
WASSERNASE	▪ Empfohlen für Außentüren.
FENSTER	Standardgröße: ▪ 150 x 300 mm. ▪ 400 x 600 mm. ▪ 500 x 600 mm.
FENSTERRAHMEN	▪ Salzwasserbeständiges, eloxiertes Aluminium. ▪ Edelstahl.
SCHEIBE	▪ Mindestens dobbelte Isolierverglassung.
TÜRPUMPE	▪ Türpumpe Geze 4000 mit arm. ▪ Geze 5000 mit Gleitschiene. ▪ Automatik -Geze Powerturn mit Sicherheitsschienen vorne und hinten. ▪ **Kontaktieren Sie uns, wenn Sie eine andere Lösung wünschen.**
TÜRSCHWELLE	▪ Edelstahl.
SPERRRASTE	▪ Griff zum Festhalten des Türflügels in geöffneter Stellung.
TRITTSCHUTZPLATTE	Edelstahl AISI 304. ▪ Türbreite x 300 mm (standard). ▪ Türbreite x 800 mm (standard).