DATENBLATT

SCHNELLLAUFTOR AUS EDELSTAHL FÜR TIEFKÜHL



AR0031F-4 MM

Schnelles und zuverlässiges automatisches Schnelllauftor für Gefrierräume

AR0031F 4 MM ist eine robuste Lösung für Kühlräume. Die blitzschnelle Öffnungs- und Schließgeschwindigkeit des Tores schafft optimale Bedingungen für sicheren Verkehr und Logistik, und das AR0031F 4 MM ist ein effizienter Kältebrecher mit 4 mm Thermotuch und Heizkabeln in beiden Pfosten. Die Tür ist eine beliebte Lösung als Haupttür für kalte Räume am Tag.

Bitte beachten Sie, dass der AR0031F 4 MM immer mit einer Nachttür ergänzt werden muss.

 © DAN-doors A/S

AR0031F 4MM	SCHNELLLAUFTOR AUS EDELSTAHL FÜR TIEFKÜHL
VORTEILE	▪ Ein Kantenschutz an der Leiste des Tuchs sorgt dafür, dass das Tor stoppt, sobald es auf Widerstand trifft. ▪ Schnelle Öffnungs- und Schließgeschwindigkeit. ▪ Bei Kollisionen mit dem Tuch wird die Leiste einfach im Rahmen zurück in Position gebracht. ▪ Betriebssicherer Aufbau gewährleistet minimale Wartungskosten. ▪ Energiesparende Lösung für Tiefkühlrum.
MAßE	▪ Max. Breite: 4000 mm. ▪ Max. Höhe: 4000 mm. ▪ **Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung, wenn Sie Preisangaben zu einer Lösung benötigen, die die Standardhöchstmaße übersteigt.**
AUTOMATIK	▪ Anschluss : 1 x 230 V / 50-60 Hz, max 13 A. ▪ Wird mit professioneller Anschluss geliefert die Positionseinstellungsmöglichkeiten sowohl als Geschwindigkeitseinstellungen durch Frequenzumformer enthält. ▪ Tore über 10 m2 sind an 3 x 400 V, 50/60 Hz, 10 A, anzuschließen.
ÖFFNUNGS-UND SCHLIESSGESCHWINDIGKEIT	▪ 1,6 m/sek. - 0,3 m/sek.
RAHMEN	▪ Edelstahl AISI 304 oder Verzinkt.
HEIZUNG	▪ 24 volt Hitze in Ausleger und Rahmen.
TÜRBLATT	▪ 4 mm Thermotuch. ▪ Dank Bodenleiste bleibt das Tuch in den Führungsschienen. ▪ Das Tortuch bleibt durch sein Eigengewicht sowie dem der Leiste straff gespannt. ▪ Standardfarben (kontaktieren Sie uns, wenn Sie andere Farben oder einen individuellen Aufdruck auf dem Tischtuch wünschen): Blau RAL 5002 Grau RAL 7038
TOPKONSOLE	▪ Edelstahl oder weißes PVC.
SICHERHEIT	▪ Die Schließkantensicherung an der Bodenleiste des Türblattes gewährleistet, dass das Tor während des Schließvorgangs stoppt und an seinen Ausgangspunkt zurückkehrt, wenn es auf einen Widerstand stößt. ▪ Fotozellen in 2500 mm Höhe im Rahmenbein eingebaut. ▪ Mit einer in der Leiste eingebauten Anfahrsicherung ausgestatte. ▪ Der Motor verfügt über einen eingebauten Notgriff, der bei Stromausfall aktiviert werden kan. ▪ Mit Notstromaggregat lieferbar.

AR0031F 4MM SONDERAUSAUSSTATTUNG	SCHNELLLAUFTOR AUS EDELSTAHL FÜR TIEFKÜHL
SICHTFELD	▪ Nicht möglich.
BATTERIE-BACKUP	▪ Es besteht die Möglichkeit, ein USV-System zu erwerben, um die Tür bei einem Stromausfall mit Notstrom zu betreiben.
WINDSICHERUNG	▪ Windsicherungsknospe am Tuch montiert.
AUTOMATISCHEBEDIENUNG	 