DATENBLATT

VERZINKT SCHNELLLAUFTOR 2 MM



AR0031G

Schnelles und zuverlässiges automatisches Schnelllauftor mit Rahmenfüßen aus verzinktem Stahl.

Das Tor wird nach Ihren Maßen gefertigt und ist standardmäßig bis zu einer Größe von 4 x 4 Metern erhältlich. Die blitzschnelle Öffnungsgeschwindigkeit von 1,6 m pro Sekunde macht es zu einer sicheren und effizienten Lösung für Bereiche mit starkem Gabelstaplerverkehr, und seine robuste Konstruktion in Kombination mit einem hochbelastbaren 2 mm starken Panzervorhang macht es zu einem maßgeschneiderten Raumteiler zur Minimierung von Zugluft, Staub und Lärm.

© DAN-doors A/S

AR0031G	VERZINKT SCHNELLLAUFTOR FÜR KÜHL
VORTEILE	▪ Ein Kantenschutz an der Leiste des Tuchs sorgt dafür, dass das Tor stoppt, sobald es auf Widerstand trifft. ▪ Schnelle Öffnungs- und Schließgeschwindigkeit. ▪ Bei Kollisionen mit dem Tuch wird die Leiste einfach im Rahmen zurück in Position gebracht. ▪ Betriebssicherer Aufbau gewährleistet minimale Wartungskosten. ▪ Lichtschranken in beiden Führungsschienen eingebaut.
MAßE	▪ Max. Breite: 4000 mm. ▪ Max. Höhe: 4000 mm. ▪ **Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung, wenn Sie Preisangaben zu einer Lösung benötigen, die die Standard höchstmaße übersteigt..**
AUTOMATIK	▪ Anschluss : 1 x 230 V / 50-60 Hz, max 13 A. ▪ Wird mit professioneller Anschluss geliefert die Positionseinstellungsmöglichkeiten sowohl als Geschwindigkeitseinstellungen durch Frequenzumformer enthält.
ÖFFNUNGS-UND SCHLIESSGESCHWINDIGKEIT	▪ 1,6 m/sek. - 0,3 m/sek.
RAHMEN	▪ Verzinkt.
TÜRBLATT	▪ 2 mm Panzertuch mit Leichte aus Edelstahl. ▪ Dank Bodenleiste bleibt das Tuch in den Führungsschienen. ▪ Das Rolltor verfügt über eine selbst-reparierende Funktion bei Kollisionen. ▪ Das Tortuch bleibt durch sein Eigengewicht sowie dem der Leiste straff gespannt. ▪ Standardfarben (kontaktieren Sie uns, wenn Sie andere Farben oder einen individuellen Aufdruck auf dem Tischtuch wünschen): Blau RAL 5010 · Rot RAL 3020 · Gelb RAL 1032 · Grau RAL 7044 · Orange RAL 2004
TOPKONSOLE	▪ Verzinkt.
SICHERHEIT	▪ Die Schließkantensicherung an der Bodenleiste des Türblattes gewährleistet, dass das Tor während des Schließvorgangs stoppt und an seinen Ausgangspunkt zurückkehrt, wenn es auf einen Widerstand stößt. ▪ Fotozellen in 2500 mm Höhe im Rahmenbein eingebaut. ▪ Mit einer in der Leiste eingebauten Anfahrsicherung ausgestatte. ▪ Der Motor verfügt über einen eingebauten Notgriff, der bei Stromausfall aktiviert werden kan ▪ Mit Notstromaggregat lieferbar.

AR0031G SONDERAUSAUSSTATTUNG	VERZINKT SCHNELLLAUFTOR FÜR KÜHL
SICHTFELD	▪ Kann mit Sichtfeld nach Wunsch des Kunden geliefert werden. ▪ Standard Sichtfeld H = 1450 - 1850 mm
BATTERIE-BACKUP	▪ Es besteht die Möglichkeit, ein USV-System zu erwerben, um die Tür bei einem Stromausfall mit Notstrom zu betreiben.
WINDSICHERUNG	▪ Windsicherungsknospe am Tuch montiert.
AUTOMATISCHEBEDIENUNG	 