DATENBLATT

SCHNELLLAUFTOR AUS EDELSTAHL FÜR KÜHL



AR0031K

Schneller und zuverlässiger automatischer Schnelllauftor mit 4 mm Thermotuch

Die AR0031K ist eine robuste Tür mit 4 mm starkem Thermotuch und blitzschneller Öffnungs- und Schließgeschwindigkeit, was sie zu einem maßgeschneiderten Kälteschutz für Kühlräume macht. Das Tor hat eine blitzschnelle Öffnungsgeschwindigkeit von 1,6 m pro Sekunde und ist eine sichere und effektive Lösung zur Minimierung von Kälte- und Wärmeverlusten in Bereichen mit hohem Lkw-Verkehr und der Notwendigkeit einer besonders guten Kühlraumisolierung.

 © DAN-doors A/S

AR0031K	SCHNELLLAUFTOR AUS EDELSTAHL FÜR KÜHL
VORTEILE	▪ Ein Kantenschutz an der Leiste des Tuchs sorgt dafür, dass das Tor stoppt, sobald es auf Widerstand trifft. ▪ Schnelle Öffnungs- und Schließgeschwindigkeit. ▪ Bei Kollisionen mit dem Tuch wird die Leiste einfach im Rahmen zurück in Position gebracht. ▪ Betriebssicherer Aufbau gewährleistet minimale Wartungskosten. ▪ Lichtschranken in beiden Führungsschienen eingebaut.
MAßE	▪ Max. Breite: 4000 mm. ▪ Max. Höhe: 4000 mm. ▪ **Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung, wenn Sie Preisangaben zu einer Lösung benötigen, die die Standard höchstmaße übersteigt.**
AUTOMATIK	▪ Anschluss : 1 x 230 V / 50-60 Hz, max 13 A. ▪ Wird mit professioneller Anschluss geliefert die Positionseinstellungsmöglichkeiten sowohl als Geschwindigkeitseinstellungen durch Frequenzumformer enthält. ▪ Tore über 10 m2 sind an 3 x 400 V, 50/60 Hz, 10 A, anzuschließen
ÖFFNUNGS-UND SCHLIESSGESCHWINDIGKEIT	▪ 1,6 m/sek. - 0,3 m/sek.
RAHMEN	▪ Edelstahl AISI 304 oder Verzinkt.
TÜRBLATT	▪ 4 mm Thermotuch. ▪ Dank Bodenleiste bleibt das Tuch in den Führungsschienen. ▪ Das Tortuch bleibt durch sein Eigengewicht sowie dem der Leiste straff gespannt. ▪ Standardfarben (kontaktieren Sie uns, wenn Sie andere Farben oder einen individuellen Aufdruck auf dem Tischtuch wünschen): Blau RAL 5002 Grau RAL 7038
TOPKONSOLE	▪ Edelstahl oder weißes PVC.
SICHERHEIT	▪ Die Schließkantensicherung an der Bodenleiste des Türblattes gewährleistet, dass das Tor während des Schließvorgangs stoppt und an seinen Ausgangspunkt zurückkehrt, wenn es auf einen Widerstand stößt. ▪ Fotozellen in 2500 mm Höhe im Rahmenbein eingebaut. ▪ Mit einer in der Leiste eingebauten Anfahrsicherung ausgestatte. ▪ Der Motor verfügt über einen eingebauten Notgriff, der bei Stromausfall aktiviert werden kan. ▪ Mit Notstromaggregat lieferbar.

AR0031K SONDERAUSAUSSTATTUNG	SCHNELLLAUFTOR AUS EDELSTAHL FÜR KÜHL
SICHTFELD	▪ Nicht möglich.
BATTERIE-BACKUP	▪ Es besteht die Möglichkeit, ein USV-System zu erwerben, um die Tür bei einem Stromausfall mit Notstrom zu betreiben.
WINDSICHERUNG	▪ Windsicherungsknospe am Tuch montiert.
AUTOMATISCHE BEDIENUNG	 