DATENBLATT

SCHNELLLAUFTOR AUS EDELSTAHL FÜR KÜHL



AR0031S

Schnelles und zuverlässiges automatisches Schnelllauftor für Kühl.

Das AR0031S ist eine robuste und flexible Torlösung, die auf Ihre Ziele und Anforderungen zugeschnitten ist. Die blitzschnelle Öffnungsgeschwindigkeit von 1,6 m pro Sekunde macht es zu einer sicheren und effizienten Lösung für Bereiche mit starkem Gabelstaplerverkehr. Die solide Konstruktion des Tors mit Rahmenfüßen aus Edelstahl und einem hochbelastbaren 2 mm starken Panzervorhang macht es zu einem maßgeschneiderten Kälteschutz, der die kalte Luft im Kühlraum während des täglichen Betriebs effektiv isoliert.

 © DAN-doors A/S

AR0031S	SCHNELLLAUFTOR AUS EDELSTAHL FÜR KÜHL
VORTEILE	▪ Ein Kantenschutz an der Leiste des Tuchs sorgt dafür, dass das Tor stoppt, sobald es auf Widerstand trifft. ▪ Schnelle Öffnungs- und Schließgeschwindigkeit. ▪ Bei Kollisionen mit dem Tuch wird die Leiste einfach im Rahmen zurück in Position gebracht. ▪ Betriebssicherer Aufbau gewährleistet minimale Wartungskosten. ▪ Lichtschranken in beiden Führungsschienen eingebaut.
MAßE	▪ Max. Breite: 4000 mm ▪ Max. Höhe: 4000 mm ▪ **Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung, wenn Sie Preisangaben zu einer Lösung benötigen, die die Standard-höchstmaße übersteigt.**
AUTOMATIK	▪ Anschluss : 1 x 230 V / 50-60 Hz, max 13 A. ▪ Wird mit professioneller Anschluss geliefert die Positionseinstellungsmöglichkeiten sowohl als Geschwindigkeitseinstellungen durch Frequenzumformer enthält. ▪ Tore über 10 m2 sind an 3 x 400 V, 50/60 Hz, 10 A, anzuschließen.
ÖFFNUNGS-UND SCHLIESSGESCHWINDIGKEIT	▪ 1,6 m/sek. - 0,3 m/sek.
RAHMEN	▪ Edelstahl AISI 304.
TÜRBLATT	▪ 2 mm Panzertuch mit Leichte aus Edelstahl. ▪ Dank Bodenleiste bleibt das Tuch in den Führungsschienen ▪ Das Rolltor verfügt über eine selbst-reparierende Funktion bei Kollisionen. ▪ Das Tortuch bleibt durch sein Eigengewicht sowie dem der Leiste straff gespannt. ▪ Standardfarben (kontaktieren Sie uns, wenn Sie andere Farben oder einen individuellen Aufdruck auf dem Tischtuch wünschen): Blau RAL 5010 · Rot RAL 3020 · Gelb RAL 1032 · Grau RAL 7044 · Orange RAL 2004
TOPKONSOLE	▪ Edelstahl oder weißes PVC.
SICHERHEIT	▪ Die Schließkantensicherung an der Bodenleiste des Türblattes gewährleistet, dass das Tor während des Schließvorgangs stoppt und an seinen Ausgangspunkt zurückkehrt, wenn es auf einen Widerstand stößt. ▪ Fotozellen in 2500 mm Höhe im Rahmenbein eingebaut. ▪ Mit einer in der Leiste eingebauten Anfahrsicherung ausgestatte. ▪ Der Motor verfügt über einen eingebauten Notgriff, der bei Stromausfall aktiviert werden kan. ▪ Mit Notstromaggregat lieferbar.

AR0031S SONDERAUSAUSSTATTUNG	SCHNELLLAUFTOR AUS EDELSTAHL FÜR KÜHL
SICHTFELD	▪ Kann mit Sichtfeld nach Wunsch des Kunden geliefert werden. ▪ Standard Sichtfeld H = 1450 - 1850 mm.
BATTERIE-BACKUP	▪ Es besteht die Möglichkeit, ein USV-System zu erwerben, um die Tür bei einem Stromausfall mit Notstrom zu betreiben.
WINDSICHERUNG	▪ Windsicherungsknospe am Tuch montiert.
AUTOMATISCHEBEDIENUNG	 