DATENBLATT AT0022F

Thermotor Tiefkühl 1mm



Der Thermotor von DAN-doors ist eine günstigere Alternative zu unseren Schnelllauftoren. Genau wie Schnelllauftoren sind Thermotore eine energiesparende Lösung, die den Kälteverlust sowohl in kalten als auch in eiskalten Räumen minimiert.

Gleichzeitig wirkt der Thermotor als wirksamer Filter gegen Zugluft, Staub und Lärm und trägt so zu einer besseren Arbeitsumgebung bei.

Das Tor kann sowohl auf der heißen als auch auf der kalten Seite der Wand montiert werden.

DATENBLATT AT0022F

VORTEILE	▪ Energiesparende Lösung für Kühl und Gefrierräume. ▪ Die überlappenden Tuchlagen sorgen für Dichtheit und verhindern Kältebrücken. ▪ Abschirmung gegen Staub und Lärm. ▪ Erfordert minimale Wartung.
MAßE	▪ Maximale Breite: 3500 mm. ▪ Maximale Höhe: 3500 mm. ▪ **Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung, wenn Sie Preisangaben zu einer Lösung benötigen, die die Standardhöchstmaße übersteigt.**
TUCH	▪ 2 x 0,5 mm Polyesterfolien. ▪ 100% überlappen, um die Dichte zu gewährleisten und Kältebrücke zu vermei.
ÖFFNUNGS- UND SCHLIESS-GESCHWINDIGKEIT	▪ Öffnungsgeschwindigkeit: 1 m/sek ▪ Schließgeschwindigkeit: 0,3 m/sek
ABDECKUNG	▪ 0,5 mm Polyesterfolie.
FÜHRUNG DES BEHANGS	▪ Der Behang ist auf einem Schieber montiert, der in eloxierten Laufschienen aus Aluminium geführt wird.
TUCHFARBEN	▪ Standardfarben Blau RAL 5017 Grau RAL 7040
AUTOMATIK	▪ Anschluss: 1 x 230 V, max 10A. ▪ Wird mit professioneller Anschluss geliefert die Positionseinstellungsmöglichkeiten sowohl als Geschwindigkeitseinstellungen durch Frequenzumformer enthält.
AUTOMATISCHE BEDIENUNG	▪ Drucktaster.

SONDERAUSSTATTUNG AT0022F

AUTOMATISCH BEDIENUNG	▪ Drucktaster. ▪ Radar. ▪ Fotozellen. ▪ Notstromaggregat. ▪ Switch für anderes manuelles Tor.