DATENBLATT

VERTIKAL 100 MM SCHNELLLAUFTOR FÜR TIEFKÜHLRÄUME



AVR1001F

Das AVR1001F ist ein schnelles, zuverlässiges und leises isoliertes Schnelllauftor.

Das Tor ist eine Maßanfertigung und sein 100 mm dicker, patentierter Lamellen-Torpanzer besitzt eine hohe Isolierfähigkeit, wodurch das Tor eine effiziente Stand-alone-Lösung ist. Mit dem AVR1001F erhalten Sie ein energieeffizientes Schnelllauftor, das Ihre Kälte- und Wärmeverluste auf ein absolutes Minimum reduziert – ganz ohne Nachtschiebetor.

Vers. 2 - 2025

 © DAN-doors A/S

AVR1001F	VERTIKAL 100 MM SCHNELLLAUFTOR FÜR TIEFKÜHLRÄUME
VORTEILE	▪ 100 mm Isoliertuch sorgt für hervorragende Energiespareigenschaften; ▪ Äußerst hohe Öffnungs- und Schließgeschwindigkeit; ▪ Stand-alone-Lösung; Keine zusätzliche Investition in ein Nachtschiebetor erforderlich. ▪ Robustes Tor, das selbst harten Kollisionen standhält; ▪ Einzigartiges Lamellensystem, das Kältebrücken vermeidet.
ABMESSUNGEN	▪ Max. Breite: 3500 mm. ▪ Max. Höhe: 3500 mm. ▪ **Sonderanfertigungen über die angegebenen Maximalabmessungen hinaus möglich. Sprechen Sie uns an, um die Möglichkeiten zu untersuchen.**
AUTOMATIK	▪ Versorgung: 3 x 400 V 50-60 Hz, 10 A 4 Stck. potenzialfreie Relaisausgänge für externe Ausrüstung. ▪ Lieferung mit professioneller Torsteuerung, die Positionseinstellmöglichkeiten sowie Geschwindigkeitsregelung über Frequenzumrichter beinhaltet. Der Automatikteil wird an der Wand neben dem Rahmen montiert.
ÖFFNUNGS- UND SCHLIESSGESCHWINDIGKEIT	▪ 1,5 m/Sek. - 0,5 m/Sek.
RAHMEN	▪ 1 mm und 2 mm Edelstahl
TORBEHANG	▪ 100 mm Thermogewebe isoliert mit PE-Schaum LD25. ▪ Der Torpanzer läuft in Führungen in den Rahmenbein. ▪ Die seitliche Führung in der Achse erleichtert das manuelle Neupositionieren des Behangs nach einem Anprall. ▪ Der Torpanzer wird durch die eingebauten Federn in der oberen Kassette straff gehalten. ▪ Standardfarbe (Sonderfarben auf Anfrage): Blau RAL 5007
OBERE ABDECKUNG	▪ 1 mm isolierter Torbehang.
SICHERHEIT	▪ Lichtgitter mit dynamischer Ausblendung in Beleuchtung integriert. Bei Anwesenheitserkennung hält das Tor an und kehrt in die Ausgangsposition zurück. ▪ Der Motor ist mit einem eingebauten Nothebel versehen, der bei einem Stromausfall aktiviert werden kann, um den Torbehang manuell aufzurollen. ▪ Lieferbar mit Notstromanlage.
HEIZKABEL	▪ 230V Heizkabel im Torrahmen.

AUTOMATISCHE BEDIENUNG



