DATENBLATT

62 MM 1-FLÜGELIG BRAND- UND SICHERHEITSTÜR – $EI_2$60 / RC3







MH0621B60RC3

Hochwertige Brand- und Sicherheitstür

Diese Tür bietet Ihnen sowohl Brandschutz als auch Einbruchschutz in einer einzigen Lösung. Sie ist in die Brandklasse $EI_2$60 nach EN 16034-1 eingestuft und gewährleistet somit mindestens 60 Minuten effektiven Brandschutz. Gleichzeitig ist die Tür als RC3-Sicherheitstür nach EN 1627 geprüft und zertifiziert, was sie zu einer starken Barriere gegen Einbruchsversuche macht.

Mit dieser Tür erhalten Sie nicht nur dokumentierten Brandschutz und hohe Sicherheit – Sie erhalten auch eine Lösung, die die Planung vereinfacht und den Bedarf an mehreren separaten Installationen reduziert. Die Tür eignet sich für Gebäude, in denen sowohl Personensicherheit, Wertschutz als auch Betriebssicherheit entscheidend sind. Sie kann selbstverständlich mit unterschiedlichen Oberflächen und in jeder gewünschten RAL-Farbe geliefert werden, um Ihre Designanforderungen zu erfüllen.

MH0621B60RC3	62 MM 1-FLÜGELIG BRAND- UND SICHERHEITSTÜR – $EI_2$60 / RC3
VORTEILE	▪ Einbruchschutz-Tür (RC3), zertifiziert nach EN 1627. ▪ 60 Minuten Brandschutz ($EI_2$60), zertifiziert nach EN 16034-1. ▪ Brandschutzleisten am Türblatt montiert. ▪ EPDM-Rauchabdichtung auf Rahmen montiert. ▪ Robuste Bauweise mit sehr langer Lebensdauer. ▪ Erfordert keine (oder minimale) Wartung.
MAßE	▪ Maximale Breite: 1485 mm. ▪ Maximale Höhe: 2700 mm.
RAHMEN	▪ 1,5 mm Edelstahl (AISI 304, gemahlenes Getreide 220). ▪ 1,5 mm verzinkt, lackiert in einer RAL-Farbe Ihrer Wahl. ▪ Ausgestattet mit EPDM Rauchdichtungen.
TÜRBLATT	▪ 62 mm ▪ Dämmung: Steinwolle mit Gips ▪ Leicht zu reinigen / hoher Hygienestandard (food safe). ▪ 1 mm Edelstahl AISI 304. ▪ 1 mm säurefester Edelstahl AISI 316. ▪ 1 mm verzinkt, wahlweise in einer RAL-Farbe lackiert. ▪ Kontaktieren Sie uns, wenn Sie andere Oberflächen wünschen.
TÜRPUMPE	▪ Angepasst an jede Tür. ▪ Leistungsstarke Ausführung. ▪ Standard Türpumpe: Dorma TS 83 EN 3-6.
SCHARNIERE	▪ Edelstahl.
BRANDZERTIFIZIERUNG	▪ EN 16034-1.
SICHERHEITS-ZERTIFIZIERUNG	▪ EN 1627.
HANDGRIFFE UND SCHLOSSKASTEN	▪ Standardmäßig geliefert mit langen Teilen in Edelstahl. ▪ Langschild für Schließzylinder aus Edelstahl. ▪ L-Griff wird in Edelstahl geliefert. ▪ Kontaktieren Sie uns, wenn Sie eine andere Lösung wünschen.

MH0621B60RC3 ZUBEHÖR	62 MM 1-FLÜGELIG BRAND- UND SICHERHEITSTÜR – $EI_2$60 / RC3
WASSERNASE	▪ Empfohlen für Außentüren.
FENSTER MIT RS RAHME	▪ Max. 500 x 1800 mm pyrobel 25-$EI_2$60. ▪ Die Türen können auch mit runden Fenstern für max. Abmessungen angeboten werden. Setzen Sie sich bitte mit DAN-doors in Verbindung.
TÜRSCHWELLE	▪ Verschiedene Varianten.
FUßLEISTEN	▪ Material - Edelstahl AISI 304. ▪ Türbreite x 300 mm (standard). ▪ Türbreite x 500 mm (standard). ▪ Türbreite x 700 mm (standard). ▪ Türbreite x 900 mm (standard).
AUTOMATIK	▪ Erhältlich mit komplettem Automatik-Set, inklusive Sicherheitssensor.