DATENBLATT

62 MM 2-FLÜGELIG BRAND- UND SICHERHEITSTÜR – $EI_2$60 / RC3







MH0622B60RC3T4

Hochwertige Brand- und Sicherheitstür

Diese Tür bietet Ihnen den höchsten Grad an Sicherheit, da sie Brandschutz und Einbruchschutz in einer einzigen Lösung vereint.

Die Tür hat 62 mm Dämmung und ist in die Brandklasse $EI_2$60 nach EN 16034-1 eingestuft, was volle 60 Minuten Brandschutz mit Wärmereduktion bedeutet – eine dokumentierte Lösung, die optimale Bedingungen für die Evakuierung schafft und in einer kritischen Situation wertvolle Zeit sichert. Gleichzeitig ist die Tür als RC3-Sicherheitstür nach EN 1627 geprüft und zertifiziert, wodurch sie eine effektive Barriere gegen Einbruchsversuche darstellt.

Diese Tür ist in extrem großen Abmessungen erhältlich, mit einer Höhe von bis zu fast 3,5 m. Sie kann selbstverständlich mit unterschiedlichen Oberflächen und in jeder gewünschten RAL-Farbe geliefert werden, sodass sie Ihren Designanforderungen entspricht.

MH0622B60RC3T4	62 MM 2-FLÜGELIG BRAND- UND SICHERHEITSTÜR – $EI_2$60 / RC3
VORTEILE	▪ Einbruchschutz-Tür (RC3), zertifiziert nach EN 1627. ▪ 60 Minuten Brandschutz ($EI_2$60), zertifiziert nach EN 16034-1. ▪ In extrem großen Abmessungen erhältlich ▪ Brandschutzleisten am Türblatt montiert. ▪ EPDM-Rauchabdichtung auf Rahmen montiert. ▪ Robuste Bauweise mit sehr langer Lebensdauer. ▪ Erfordert keine (oder minimale) Wartung.
MAßE	▪ Maximale Breite: 2970 mm. ▪ Maximale Höhe: 3390 mm.
RAHMEN	▪ 1,5 mm Edelstahl (AISI 304, gemahlenes Getreide 220). ▪ 1,5 mm verzinkt, lackiert in einer RAL-Farbe Ihrer Wahl. ▪ Ausgestattet mit EPDM Rauchdichtungen.
TÜRBLATT	▪ 62 mm ▪ Dämmung: Steinwolle mit Gips ▪ Leicht zu reinigen / hoher Hygienestandard (food safe). ▪ 1 mm Edelstahl AISI 304. ▪ 1 mm säurefester Edelstahl AISI 316. ▪ 1 mm verzinkt, wahlweise in einer RAL-Farbe lackiert. ▪ Kontaktieren Sie uns, wenn Sie andere Oberflächen wünschen.
TÜRPUMPE	▪ Angepasst an jede Tür. ▪ Leistungsstarke Ausführung. ▪ Standard Türpumpe: Dorma TS 83 EN 3-6.
SCHARNIERE	▪ Edelstahl.
BRANDZERTIFIZIERUNG	▪ EN 16034-1.
SICHERHEITS-ZERTIFIZIERUNG	▪ EN 1627.
HANDGRIFFE UND SCHLOSSKASTEN	▪ Standardmäßig geliefert mit langen Teilen in Edelstahl. ▪ Langschild für Schließzylinder aus Edelstahl. ▪ L-Griff wird in Edelstahl geliefert. ▪ Kontaktieren Sie uns, wenn Sie eine andere Lösung wünschen.

MH0622B60RC3T4 ZUBEHÖR	62 MM 2-FLÜGELIG BRAND- UND SICHERHEITSTÜR – $EI_2$60 / RC3
WASSERNASE	▪ Empfohlen für Außentüren.
FENSTER MIT RS RAHME	▪ Max. 500 x 1800 mm pyrobel 25-$EI_2$60. ▪ Die Türen können auch mit runden Fenstern für max. Abmessungen angeboten werden. Setzen Sie sich bitte mit DAN-doors in Verbindung.
TÜRSCHWELLE	▪ Verschiedene Varianten.
FUßLEISTEN	▪ Material - Edelstahl AISI 304. ▪ Türbreite x 300 mm (standard). ▪ Türbreite x 500 mm (standard). ▪ Türbreite x 700 mm (standard). ▪ Türbreite x 900 mm (standard).
AUTOMATIK	▪ Erhältlich mit komplettem Automatik-Set, inklusive Sicherheitssensor.