DATENBLATT MS0601K

Manuell 60 mm 1-Flügelig Kühl



Robuste und zuverlässige manuelle Schiebetür für Kühl.

Hier erhalten Sie eine robuste manuelle Schiebetür mit unübertroffener Festigkeit und einer sehr langen Lebensdauer. Die Tür ist mit 60 mm hohem Isolierschaum isoliert, was sie zu einer idealen Wahl für Kühlräume macht, in denen hohe Anforderungen an Lebensmittelqualität, Haltbarkeit und Hygiene gestellt werden.

Das Tor ist äußerst robust und verfügt über einen flexiblen und einfachen Öffnungs- und Schließmechanismus, der Ihnen einen reibungslosen Arbeitsablauf und eine sichere Logistik in Ihrem Kühlraum ermöglicht. Ms0601K erfordert keine Wartung und erfüllt die strengsten Anforderungen in der Lebensmittelindustrie.

Dieser Schiebetür ist auf Unternehmen zugeschnitten, die:

- ✓ Sich auf Lebensmittelsicherheit konzentrieren
- ✓ Auf Energieeinsparungen und nachhaltigen Betrieb ausgerichtet sind
- ✓ Wert auf hohe Qualität und Langlebigkeit legen
- ✓ Eine zuverlässige und wartungsfreie Tür erforderen

DATENBLATT MS0601K

VORTEILE	▪ Mit 60 mm brandhemmendem Hochleistungsdämstoff Polyisocyanurate-Hartschaum isoliert. ▪ Ausführung mit für Lebensmittel zugelassenen Dichtungen. ▪ Die Konstruktion erfüllt auch strengste Anforderungen der Lebensmittelbranche. ▪ Robuste Konstruktion mit sehr langer Lebensdauer. ▪ Erfordert keine oder minimale Wartung.
MAßE	▪ Maximale Breite: 3200 mm. ▪ Maximale Höhe: 3600 mm. ▪ **Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung, wenn Sie Preisangaben zu einer Lösung benötigen, die die Standardhöchstmaße übersteigt.**
RAHMEN	▪ 1,5 mm Edelstahl. ▪ Der Rahmen ist immer isoliert.
TÜRBLATT	▪ 1 mm Edelstahl AISI 304. ▪ 1 mm weißes PVC (Food safe). ▪ **Kontaktieren Sie uns, wenn Sie andere Oberflächen wünschen.**
FALLKEIL	▪ Zur Sicherung einer hermischen Schließung des Türblattes am Rahmen und Fußboden ist die Laufschiene mit einem Fallkeil versehen.
DICHTUNGSPROFILE	▪ Lebensmittelgeprüfter Gummi. ▪ In salzwasserbeständigen, eloxierten, geschlossenen Aluminiumsprofilen montiert.
HANDGRIFFE	▪ Außenseite - Kräftiger DAN-doors Kanthandgriff aus Edelstahl. ▪ Innenseite - Momentgriff aus Edelstahl bei manuellen und automa-tischen Türen.
BODENFÜHRUNG	▪ Bodenführung und Beschläge werden in salzwasserbeständigem eloxiertem Aluminium geliefert. ▪ Die Bodenführungen sind mit besonders verschleißfestem Kunststoff montiert.

SONDERAUSSTATTUNG MS0601K

SCHLÖSSER	▪ Zylinderschloss mit Notauslösung aus schwarzem PE-HD Kunststoff und Edelstahl ▪ Mit Heizung im Schloss für Gefrierraum (ist von der Außen- oder Innenseite verschließbar). ▪ Vorhängeschlossbeschlag mit oder ohne Notauslösung aus schwarzem PE-HD Kunststoff (ist von der Außen- oder Innenseite verschließbar).
FENSTER	Standardgröße: ▪ 150 x 300 mm. ▪ 400 x 600 mm ▪ 500 x 600 mm
RAHMEN	▪ Salzwasserbeständigem Aluminium nodiseret aluminium ▪ Edelstahl.
SCHEIBE	▪ Mindestens dobbelte Isolierverglasung.
LAUFSCHIENENABDECKUNG	▪ Lieferbar in denselben Materialen wie das Türblatt.
NOTKLAPPE ODER NOTTÜR	▪ Notklappe lieferbar in Größe 600 x 1000 mm. ▪ Nottür lieferbar in Größe 800 x 1800 mm
TRITTSCHUTZPLATTE	▪ Edelstahl AISI 304 ▪ Türbreite x 300 mm (standard) ▪ Türbreite x 800 mm (standard).
AUTOMATIK	Zahnriemenautomatik (1 x 230 V / 50 Hz) ▪ Drucktaster ▪ Zugschalter ▪ Radar ▪ Fernsteuerung