DATENBLATT

PROFILTÜREN FÜR FEUER $EI_2$30



3-765-

Hochwertige Profiltüren, die für 30 Minuten Feuerschutz nach EN-16034 zugelassen sind.

Unsere Profil-Brandschutztüren haben einen feuerbeständigen Kern und eignen sich daher für den Einsatz in Feuerleitern, Feuertreppen und anderen Brandabschnitten. Das Profiltürsystem ist flexibel und bietet viele Gestaltungsmöglichkeiten. Beim Feuerschutz können Sie zwischen den Brandklassen $EI_2$30 und $EI_2$60 wählen.

Die Türen sind als Einzel- oder Doppeltüren mit Fenstern auf allen Seiten erhältlich und können mit Lackierungen in allen gängigen RAL-Farben, Sprossen, Rundfenstern oder Bogenprofilen individuell gestaltet werden.

3-765-	PROFILTÜREN FÜR FEUER $EI_2$30
FÖRTEILE	▪ Hohe Brandsicherheit ▪ Robuste Konstruktion ▪ Hohe Stahlqualität. ▪ Entspricht den strengsten Hygieneanforderungen. ▪ Viele Gestaltungsmöglichkeiten. ▪ Erfordert keine (oder nur minimale) Wartung. ▪ Hohe Sicherheit mit Zugangskontrolle.
RAHMEN	▪ Rostfreier Stahl (AISI 316). ▪ Unbehandelter Stahl. ▪ Feuerverzinkter Stahl. ▪ Verzinkter Stahl.
DESIGN	▪ Pulverbeschichtung oder Nasslackierung in Standard NCS-S oder RAL-Farben. ▪ Sonderformate. ▪ Sprossen. ▪ Runde Fenster. ▪ Gebogene Profile. ▪ Fingerschutz-Dichtungen. ▪ Modulschlösser
SKIZZEN	  