DATENBLATT

AUFKLAPPBAR 60 MM 2-FLÜGELIG BS60 BRANDSCHUTZTÜR (Schwerindustrie)



★ FIRERATING ★
BS60

MH0602B - 60 MIN.

Eine hochwertige 2-flügelige Brandschutztür für den Innenbereich, zugelassen für 60 Minuten Feuer.

DAN-doors Feuerschutztüren für die Schwerindustrie sind nach DS 1052.2 zugelassen. Das bedeutet, dass die Türen nach dänischen Normen zugelassen sind und 60 Minuten lang feuerbeständig sind.

Die robuste Konstruktion der Türen sorgt dafür, dass sie in besonders anspruchsvollen Umgebungen wie Molkereien und Schlachthöfen eingesetzt werden können. 2-flügelige Brandschutztüren sind mit einer Hochleistungs-Türpumpe mit synchronen Halterungen an beiden Türen ausgestattet und werden standardmäßig mit einem verzinkten Fettbeschlag am aufrechten Türflügel hergestellt.

MH0602B	60 MM 2-FLÜGELIG BS60 BRANDSCHUTZTÜR / Schwerindustrie
VORTEILE	▪ Mit 45 mm feuerfeste Fasermatte + 15 mm Fireboard (Gipskartonplatten) isoliert. ▪ Minimiert den Energieverlust. ▪ Brandschutzleisten an Rahmen und Türblatt montiert. ▪ Robuste Bauweise mit sehr langer Lebensdauer. ▪ Erfordert keine (oder minimale) Wartung. ▪ Zertifiziert gemäß dänischer Norm DS-1052.2
MAßE	▪ Maximale Breite: 2200 mm. ▪ Maximale Höhe: 2200 mm.
RAHMEN	▪ 1 mm Edelstahl (AISI 304, gemahlenes Getreide 220). ▪ Rahmen type 12 und 13 als mustergewalzter angeboten.
TÜRBLATT	▪ Leicht zu reinigen / hoher Hygienestandard (food safe). ▪ 1 mm Edelstahl AISI 304. ▪ 1 mm verzinkter Stahl. ▪ 1 mm weißes PVC (Food safe). ▪ Kontaktieren Sie uns, wenn Sie andere Oberflächen wünschen.
TÜRPUMPE	▪ Lieferung mit Synchronbeschlägen für das Schließen der stehenden Tür zuerst. ▪ Lieferung mit zusätzlichem Türschließer für das gehende Türblatt. ▪ Standard Türpumpe: Geze 4000. ▪ Lieferbar mit rostfreier Abdeckkappe und rostfreiem Arm.
SCHARNIERE	▪ Edelstahl mit Bronzemuffen.
ZERTIFIZIERUNG	▪ Die Tür darf nur für den Zugang von Personen verwendet werden.
BASküle	▪ Verzinkter Basküle-Verschluss für vertikale Türblätter.
HANDGRIFFE UND SCHLOSSKASTEN	▪ Griff und Langschild aus Edelstahl mit Bronzelager. ▪ Schloßkasten mit rostfreiem Pfosten - vorbereiten für Zylinder. ▪ Wird serienmäßig mit Langschild oder pLangschild für Schloßzylinder geliefert. ▪ M-U 1216 Schlosskasten mit Griff/Langschild (ohne Verriegelung)(1498). ▪ M-U 1222 Schloßkasten mit Griff/Langschild(verriegeln) (560). ▪ Kontaktieren Sie uns, wenn Sie eine andere Lösung wünschen.

MH0602B ZUBEHÖR	60 MM 2-FLÜGELIG BS60 BRANDSCHUTZTÜR / Schwerindustrie
WASSERNASE	▪ Empfohlen für Außentüren.
FENSTER MIT RS RAHME	▪ Standardgröße: ▪ 150 x 300 mm. ▪ 400 x 600 mm. ▪ 500 x 600 mm. ▪ Bei einem Fenster entfällt die Zertifizierung
TÜRSCHWELLE	▪ Edelstahl.
FUßLEISTEN	▪ Material - Edelstahl AISI 304. ▪ Türbreite x 300 mm (standard). ▪ Türbreite x 800 mm (standard).