DATENBLATT

AUFKLAPPBAR 62 MM 2-FLÜGELIG $EI_2$30 BRANDSCHUTZTÜR (Standard)



★ FIRERATING ★
$EI_2$30

MH0621B30

Hochwertige $EI_2$30-Feuerschutztür.

Die Brandschutztür $EI_2$30 ist nach EN 1634-1 geprüft und nach EN 16034-1 zertifiziert.

Hier erhalten Sie eine sichere, hochwertige Brandschutztür mit mindestens 30 Minuten Feuerschutz für den Innen- und Außenbereich. Die Tür kann in einer optionalen RAL-Farbe lackiert werden, um Ihren Marken- und Designanforderungen zu entsprechen, und ist mit einer Vielzahl von Oberflächen erhältlich, um sie für den Einsatz in verschiedenen Umgebungen, einschließlich Lebensmittel, geeignet zu machen. Die Tür ist mit Steinwolle und Gips isoliert und mit einer Hochleistungs-Türpumpe und EPDM-Rauchdichtungen ausgestattet.

Die Brandschutztüren können mit dem Sicherheitszertifikat RC3 nach EN-1627 geliefert werden.

MH0621B30	62 MM 1-FLÜGELIG $EI_2$30 BRANDSCHUTZTÜR / Standard
VORTEILE	▪ Als einbruchsichere Tür angeboten (RC3) nach EN-1627. ▪ Brandschutzleisten am Türblatt montiert. ▪ EPDM-Rauchabdichtung auf Rahmen montiert. ▪ Robuste Bauweise mit sehr langer Lebensdauer. ▪ Erfordert keine (oder minimale) Wartung. ▪ Zertifiziert nach EN-16034-1
MAßE	▪ Maximale Breite: 1064 mm. ▪ Maximale Höhe: 2182 mm.
RAHMEN	▪ 1,5 mm Edelstahl (AISI 304, gemahlenes Getreide 220). ▪ 1,5 mm verzinkt, lackiert in einer RAL-Farbe Ihrer Wahl. ▪ Ausgestattet mit EPDM Rauchdichtungen.
TÜRBLATT	▪ Leicht zu reinigen / hoher Hygienestandard (food safe). ▪ 1 mm Edelstahl AISI 304. ▪ 1 mm säurefester Edelstahl AISI 316. ▪ 1 mm verzinkt, wahlweise in einer RAL-Farbe lackiert. ▪ Kontaktieren Sie uns, wenn Sie andere Oberflächen wünschen.
TÜRPUMPE	▪ Angepasst an jede Tür. ▪ Leistungsstarke Ausführung. ▪ Standard Türpumpe: Dorma TS 83 EN 3-6.
SCHARNIERE	▪ Edelstahl.
ZERTIFIZIERUNG	▪ EN 16034-1.
HANDGRIFFE UND SCHLOSSKASTEN	▪ Standardmäßig geliefert mit langen Teilen in Edelstahl. ▪ Langschild für Schließzylinder aus Edelstahl. ▪ L-Griff wird in Edelstahl geliefert. ▪ Kontaktieren Sie uns, wenn Sie eine andere Lösung wünschen.

MH0621B30 ZUBEHÖR	62 MM 1-FLÜGELIG $EI_2$30 BRANDSCHUTZTÜR / Standard
WASSERNASE	▪ Empfohlen für Außentüren.
FENSTER MIT RS RAHME	▪ Max. 400 x 1700 mm pyrobel 16-EI30. ▪ Die Türen können auch mit runden Fenstern für max. Abmessungen angeboten werden. Setzen Sie sich bitte mit DAN-doors in Verbindung.
TÜRSCHWELLE	▪ Verschiedene Varianten.
FUßLEISTEN	▪ Material - Edelstahl AISI 304. ▪ Türbreite x 300 mm (standard). ▪ Türbreite x 500 mm (standard). ▪ Türbreite x 700 mm (standard). ▪ Türbreite x 900 mm (standard).
AUTOMATIK	▪ Erhältlich mit komplettem Automatik-Set, inklusive Sicherheitssensor.