DATABLAD

HÆNGSLET 60 MM 2-FLØJET BS60 BRANDDØR (TUNG INDUSTRI)



MH0602B - 60 MIN.

En højkvalitets 2-fløjet branddør til indendørs brug, godkendt til 60 minutters brand.

DAN-doors hængslede branddøre til tung industri er godkendt i henhold til DS 1052.2. Det betyder, at dørene er godkendt i henhold til dansk standard og modstandsdygtige over for brand i 60 minutter.

Dørenes stærke konstruktion sikrer, at de kan bruges i særligt udfordrende miljøer, som for eksempel mejeri og slagteri. 2-fløjede branddøre er udstyret med kraftig dørpumpe med synkronbeslag på begge døre og produceres som standard med en galvaniseret smækpaskvil på det stående dørblad.

MH0602B	HÆNGSLET 60 MM 2-FLØJET BS60 BRANDDØR (TUNG INDUSTRI)
FORDELE	▪ Isoleret med 45 mm brandbatts og 15 mm fireboard (gipsplader). ▪ Minimerer energitabet. ▪ Brandtætningslister monteret på både karm og dørblad. ▪ Robust konstruktion med meget lang levetid. ▪ Kræver ingen (eller minimal) vedligeholdelse. ▪ Certificeret efter DS-1052.2
DIMENSIONER	▪ Max. bredde: 2200 mm. ▪ Max højde: 2200 mm.
KARM	▪ 1 mm rustfri stål (AISI 304, slebet korn 220). ▪ Karmtype 12 og 13 tilbydes i mønstervalset.
DØRBLAD	▪ Rengøringsvenlig / høj hygiejnestandard (food safe). ▪ 1 mm rustfri stål AISI 304. ▪ 1 mm galvaniseret stål. ▪ 1 mm hvid PVC (Food safe). ▪ Kontakt os, hvis I ønsker andre overflader.
DØRPUMPE	▪ Leveres med synkronbeslag for lukning af den stående dør først. ▪ Leveres med ekstra dørpumpe på det stående dørblad. ▪ Standard dørpumpe: Geze 4000. ▪ Kan leveres med rustfri kappe og arm.
HÆNGSLER	▪ Rustfri stål med bronzebøsninger.
CERTIFICERING	▪ Døren må kun bruges til persongennemgang.
SMÆKPASKVIL	▪ Leveres med rustfri smækpaskvil på stående dørblad.
HÅNDTAG OG LÅSEKASSER	▪ Greb samt langskilt i rustfrit stål med bronzeleje. ▪ Låsekasse med rustfri stolpe leveres forberedt for cylinder. ▪ Leveres standard med langskilt eller langskilt for låsecylinder. ▪ M-U 1216 låsekasse m. greb/langskilte (u. aflåsning)(1498). ▪ M-U 1222 låsekasse m. greb/langskilte (smæklås) (560). ▪ Kontakt os, hvis I ønsker en anden løsning.

MH0602B EKSTRAUDSTYR	HÆNGSLET 60 MM 2-FLØJET BS60 BRANDDØR (TUNG INDUSTRI)
VANDNÆSE	▪ Anbefales til udvendige døre.
BRANDVINDUE MED RS RAMME	Standardstørrelser: ▪ 150 x 300 mm. ▪ 400 x 600 mm. ▪ 500 x 600 mm. ▪ Ved vindue frafalder certificeringen
DØRTRIN	▪ Rustfri stål.
SPARKEPLADER	Materiale - rustfri stål AISI 304. ▪ Dørbredde x 300 mm (standard). ▪ Dørbredde x 800 mm (standard).