DATABLAD

HÆNGSLET 62 MM 2-FLØJET EI60 BRANDDØR (STANDARD)





MH0622B60

Branddør EI60 i høj kvalitet.

EI60 branddøren er testet efter EN 1634-1 og certificeret i henhold til EN 16034-1.

Her får I en sikker branddør af høj kvalitet med minimum 60 minutters brandsikring til både indvendig og udvendig brug. Døren kan males i en valgfri RAL-farve, så den matcher jeres brand og designønsker, og den fås med forskellige overflader, som gør den velegnet til brug i forskellige miljøer, herunder fødevarer. Døren er isoleret med rockwool og gips og udstyret med en kraftig dørpumpe samt EPDM røgtætninger i karmen og manuel paskvil på det stående dørblad.

Branddørene kan leveres sikkerhedscertificeret RC3 i henhold til EN-1627.

MH0622B60	HÆNGSLET 62 MM 2-FLØJET EI60 BRANDDØR (STANDARD)
FORDELE	▪ Tilbydes som indbrudssikker dør (RC3) i henhold til EN-1627. ▪ Brandtætningslister monteret på dørblad. ▪ EPDM røgtætning monteret på karm. ▪ Robust konstruktion med meget lang levetid. ▪ Kræver ingen (eller minimal) vedligeholdelse. ▪ Certificeret efter EN-16034-1
DIMENSIONER	▪ Max. bredde: 2480 mm. ▪ Max højde: 2930 mm.
KARM	▪ 1,5 mm rustfri stål (AISI 304, slebet korn 220). ▪ 1,5 mm galvaniseret, lakeret i en valgfri RAL-farve. ▪ Udstyret med EPDM røgtætninger.
DØRBLAD	▪ Rengøringsvenlig / høj hygiejnestandard (food safe). ▪ 1 mm rustfri stål AISI 304. ▪ 1 mm syrefast rustfri stål AISI 316. ▪ 1 mm galvaniseret, malet i en valgfri RAL-farve. ▪ Kontakt os, hvis I ønsker andre overflader.
DØRPUMPE	▪ Tilpasset den enkelte dør. ▪ Kraftig udførsel. ▪ Standard dørpumpe: Dorma TS 83 EN 3-6.
HÆNGSLER	▪ Rustfri stål.
CERTIFICERING	▪ EN 16034-1.
HÅNDTAG OG LÅSEKASSER	▪ Leveres standard med langskilte i rustfri stål. ▪ Langskilte for låsecylinder i rustfri stål. ▪ L-greb leveres i rustfri stål. ▪ Kontakt os, hvis I ønsker en anden løsning.

MH0622B60 EKSTRAUDSTYR	HÆNGSLET 62 MM 2-FLØJET EI60 BRANDDØR (STANDARD)
VANDNÆSE	▪ Anbefales til udvendige døre.
BRANDVINDUE MED RS RAMME	▪ Max. 500 x 1800 mm pyrobel 25-EI60. ▪ Dørene kan også leveres med runde vinduer. Kontakt os for at høre nærmere.
DØRTRIN	▪ Forskellige varianter.
SPARKEPLADER	▪ Materiale - rustfri stål AISI 304. ▪ Dørbredde x 300 mm (standard). ▪ Dørbredde x 500 mm (standard). ▪ Dørbredde x 700 mm (standard). ▪ Dørbredde x 900 mm (standard).
AUTOMATIK	▪ Fås med komplet automatiksæt, inklusiv sikkerhedssnor.