DATABLAD

RUSTFRI HIGH SPEED PORT (RULLEPORT) TIL FROST



AR0031F-2 MM

Hurtig og driftssikker automatisk high speed port med 2 mm panserdug til frostrum

AR0031F 2 MM er en robust løsning til frostrum. Portens lynhurtige åbne- og lukkehastighed skaber optimale forhold for sikker trafik og logistik, og AR0031F 2 MM er en effektiv kuldebryder med 2 mm panserdug og varmelegemer i begge karmben. Porten er en populær løsning som primær port i dagtimer til frostrum.

Vær opmærksom på, at der altid vil skulle anvendes natskydeport sammen med med AR0031F 2 MM.

Vers. 1 - 2025

 © DAN-doors A/S

AR0031F-2 MM	RUSTFRI HIGH SPEED PORT (RULLEPORT) TIL FROST
FORDELE	▪ Kantsikring i dugens bundskinne stopper dugen, hvis den møder modstand. ▪ Lynhurtig åbne- og lukkehastighed. ▪ Selvreparerende funktion ved påkørsel. ▪ Driftssikker konstruktion med et minimum af vedligeholdelsesomkostninger. ▪ Effektiv løsning til frostrum i dagtimerne.
DIMENSIONER	▪ Max. bredde: 4000 mm. ▪ Max. højde: 4000 mm. ▪ **Løsninger, der overstiger de angivne maksimale dimensioner kan specialfremstilles. Kontakt os for at undersøge mulighederne.**
AUTOMATIK	▪ Forsyning: 1 x 230 V / 50-60 Hz, max 13 A. ▪ Leveres med professionel dørstyring, der inkluderer positioneringsindstillingsmuligheder samt hastighedsstyring via frekvensomformer. Automatikdelen monteres på væggen ved siden af karmen. ▪ Porte over 10 m^2 skal tilsluttes 3 x 400 V 50-60 Hz, 10A.
ÅBNE- OG LUKKEHASTIGHED	▪ 1,6 m/sek. - 0,3 m/sek.
KARM	▪ Rustfri stål AISI 304 eller galvaniseret.
VARMEKABLER	▪ 24 volt varmekabler i bom samt karmben.
PORTDUG	▪ 2 mm panserdug. ▪ Portdugen føres i spor i karmbenene. ▪ Sidestyr i bommen gør det nemt at genpositionere dugen efter påkørsel, enten manuelt eller med selvreparerende funktion. ▪ Portdugen holdes stram af dugens egenvægt samt bundbommens vægt. ▪ Standardfarver (kontakt os, hvis I ønsker andre farver eller et selvvalgt print på dugen) : Blå RAL 5010 · Rød RAL 3020 · Gul RAL 1032 · Grå RAL 7044 · Orange RAL 2004
TOPAFSKÆRMNING	▪ Rustfri stål eller hvid PVC.
SIKKERHED	▪ Kantsikring i dugens bundskinne sikrer, at porten under lukning stopper og kører tilbage, hvis den møder modstand. ▪ Indbygget fotocelle i begge karmben i 2500 mm højde. ▪ Påkørselssikring indbygget i bom. ▪ Motoren er forsynet med indbygget nødhåndtag, der kan aktiveres i tilfælde af strømafbrydelse, så portdugen kan rulles manuelt op. ▪ Kan leveres med nødstrømsanlæg.

AR0031F-2 MM EKSTRAUDSTYR	RUSTFRI HIGH SPEED PORT (RULLEPORT) TIL FROST
SYNSFELT	▪ Ikke mulig.
BATTERIBACKUP	▪ Mulighed for at tilkøbe UPS-anlæg, så døren kører på nødstrømsanlæg i tilfælde af strømsvigt.
VINDSIKRING	▪ Vindsikringsknop monteret på dug.
AUTOMATISK BETJENING	 