DATABLAD

80 MM HIGH SPEED PORT (RULLEPORT) TIL FROST



AR0081F

Hurtig, driftssikker og energieffektiv automatisk high speed port til frost

AR0081F er en effektiv løsning til frostrum med meget trafik. Den 80 mm tykke dug kombineret med portens lynhurtige åbne- og lukkehastighed skaber optimale forhold for at reducere kulde- og varmetabet til et minimum. Porten er særligt velegnet til områder, hvor der er meget trafik, da den effektivt sikrer hurtig passage mellem lokaler, zoner og afdelinger, og den er et oplagt valg til prisbevidste kunder, som ønsker en port, der holder i mange år med et minimum af vedligeholdelsesomkostninger.

Vers. 1 - 2025

 © DAN-doors A/S

AR0081F	80 MM HIGH SPEED PORT (RULLEPORT) TIL FROST
FORDELE	▪ Lynhurtig åbne- og lukkehastighed. ▪ Isoleret portdug med lav U-værdi på 0,5 W/m 2 x k. ▪ Driftssikker konstruktion med et minimum af vedligeholdelsesomkostninger. ▪ Sikrer smidig og effektiv logistik i områder med meget trafik. ▪ Høj sikkerhed, blandt andet med indbyggede fotoceller i begge karmben.
DIMENSIONER	▪ Max. bredde: 4000 mm. ▪ Max. højde: 4000 mm. ▪ **Løsninger, der overstiger de angivne maksimale dimensioner kan specialfremstilles. Kontakt os for at undersøge mulighederne.**
AUTOMATIK	▪ Forsyning: 3 x 400 V / 50-60 Hz / 10 A. ▪ 4 stk. potentialfri relæudgang til eksternt udstyr. ▪ Leveres med professionel dørstyring, der inkluderer positioneringsindstillingsmuligheder samt hastighedsstyring via frekvensomformer. Automatikdelen monteres på væggen ved siden af karmen.
ÅBNE- OG LUKKEHASTIGHED	▪ 1,5 m/sek. - 0,5 m/sek.
KARM	▪ 1 mm rustfri stål.
PORTDUG	▪ 80 mm isoleret dug (PE skum LD30). ▪ Portdugen føres i spor i karmbenene. ▪ Efter påkørsel genindsættes portbladet manuelt i karmen. ▪ Standardfarver (kontakt os, hvis I ønsker andre farver eller et selvvalgt print på dugen): Blå RAL 5007
TOPAFSKÆRMNING	▪ 1 mm pressenningsdug.
VARMEKABLER	▪ Justerbare 230 V varmekabler i karmben.
SIKKERHED	▪ Lysgitter i karmben op til 2.500 mm. Ved precensdetektion stopper porten og returnerer til åben position. ▪ Motoren er forsynet med indbygget nødhåndtag, der kan aktiveres i tilfælde af strømafbrydelse, så portdugen kan rulles manuelt op. ▪ Kan leveres med nødstrømsanlæg.

AR0081F EKSTRAUDSTYR	80 MM HIGH SPEED PORT (RULLEPORT) TIL FROST
VARME BAG DUG	▪ Panelkasse med 220 volt varmekabel (bruges, hvis der er risiko for is/rimdannelse bag porten).
BATTERIBACKUP	▪ Mulighed for at tilkøbe UPS-anlæg, så døren kører på nødstrømsanlæg i tilfælde af strømsvigt.
AUTOMATISK BETJENING	 