DATABLAD

# HÆNGSLET 62 MM 2-FLØJET BRAND- OG SIKKERHEDSDØR – $EI_2$30 / RC3









MH0622B30RC3

**Brand- og sikkerhedsdør i høj kvalitet**

Denne dør giver jer både brandsikring og indbrudssikring i én samlet løsning. Den er klassificeret i brandklasse $EI_2$30 efter EN 16034-1 og sikrer dermed minimum 30 minutters effektiv brandmodstand. Samtidig er den testet og godkendt som RC3 sikkerhedsdør i henhold til EN 1627, hvilket gør den til en stærk barriere mod indbrudsforsøg.

Med denne dør får I ikke kun dokumenteret brandsikring og høj sikkerhed – I får en løsning, der forenkler projekteringen og reducerer behovet for flere separate installationer. Døren er velegnet til bygninger, hvor både personsikkerhed, værdibeskyttelse og driftssikkerhed er afgørende. Den kan naturligvis leveres med forskellige overflader og i en valgfri RAL-farve, så den matcher jeres designønsker.

| MH0622B30RC3 | HÆNGSLET 62 MM 2-FLØJET BRAND- OG SIKKERHEDSDØR – $EI_2$30 / RC3 |
|---|---|
| **FORDELE** | ▪ Indbrudssikker dør (RC3), certificeret i henhold til EN-1627.<br>▪ 30 minutters brandbeskyttelse ($EI_2$30), certificeret efter EN 16034-1.<br>▪ Brandtætningslister monteret på dørblad.<br>▪ EPDM røgtætning monteret på karm.<br>▪ Robust konstruktion med meget lang levetid.<br>▪ Kræver ingen (eller minimal) vedligeholdelse. |
| **DIMENSIONER** | ▪ Max. bredde: 2180 mm.<br>▪ Max højde: 2240 mm. |
| **KARM** | ▪ 1,5 mm rustfri stål (AISI 304, slebet korn 220).<br>▪ 1,5 mm galvaniseret, lakeret i en valgfri RAL-farve.<br>▪ Udstyret med EPDM røgtætninger. |
| **DØRBLAD** | ▪ 62 mm<br>▪ Isolering: rockwool med gips<br>▪ Rengøringsvenlig / høj hygiejnestandard (food safe).<br>▪ 1 mm rustfri stål AISI 304.<br>▪ 1 mm syrefast rustfri stål AISI 316.<br>▪ 1 mm galvaniseret, malet i en valgfri RAL-farve.<br>▪ Kontakt os, hvis I ønsker andre overflader. |
| **DØRPUMPE** | ▪ Tilpasset den enkelte dør.<br>▪ Kraftig udførsel.<br>▪ Standard dørpumpe: Dorma TS 83 EN 3-6. |
| **HÆNGSLER** | ▪ Rustfri stål. |
| **BRANDCERTIFICERING** | ▪ EN 16034-1. |
| **SIKKERHEDS-CERTIFICERING** | ▪ EN 1627. |
| **HÅNDTAG OG LÅSEKASSER** | ▪ Leveres standard med langskilte i rustfri stål.<br>▪ Langskilte for låsecylinder i rustfri stål.<br>▪ L-greb leveres i rustfri stål.<br>▪ Kontakt os, hvis I ønsker en anden løsning. |

| MH0622B30RC3<br>EKSTRAUDSTYR | HÆNGSLET 62 MM 2-FLØJET BRAND- OG SIKKERHEDSDØR – $EI_2$30 / RC3 |
|---|---|
| **VANDNÆSE** | ▪ Anbefales til udvendige døre. |
| **BRANDVINDUE MED RS RAMME** | ▪ Max. 400 x 1700 mm pyrobel 16-$EI_2$30.<br>▪ Dørene kan også leveres med runde vinduer. Kontakt os for at høre nærmere. |
| **DØRTRIN** | ▪ Forskellige varianter. |
| **SPARKEPLADER** | ▪ Materiale - rustfri stål AISI 304.<br>▪ Dørbredde x 300 mm (standard).<br>▪ Dørbredde x 500 mm (standard).<br>▪ Dørbredde x 700 mm (standard).<br>▪ Dørbredde x 900 mm (standard). |
| **AUTOMATIK** | ▪ Fås med komplet automatiksæt, inklusiv sikkerhedssnor. |