HÆNGSLET 100 MM 1-FLØJET BRAND- OG SIKKERHEDSDØR – $EI_2$120 / RC4





MH1001B120RC4

Brand- og sikkerhedsdør i høj kvalitet

Denne dør giver jer den højeste grad af tryghed med både brandsikring og indbrudssikring i én samlet løsning.

Døren har 100 mm isolering og er klassificeret i brandklasse $EI_2$120 efter EN 16034-1, hvilket betyder hele 120 minutters brandsikring med varmereduktion – en dokumenteret løsning, der giver optimale forhold for evakuering og sikrer værdifuld tid i en kritisk situation. Samtidig er døren testet og godkendt som RC4 sikkerhedsdør i henhold til EN 1627, hvilket gør den til en effektiv barriere mod indbrudsforsøg.

Den kan produceres i store størrelser og naturligvis leveres med forskellige overflader og i en valgfri RAL-farve, så den matcher jeres designønsker.

MH1001B120RC4	HÆNGSLET 100 MM 1-FLØJET BRAND- OG SIKKERHEDSDØR – $EI_2$120 / RC4
FORDELE	▪ Indbrudssikker dør (RC4), certificeret i henhold til EN-1627. ▪ 120 minutters brandbeskyttelse ($EI_2$120), certificeret efter EN 16034-1. ▪ Brandtætningslister monteret på dørblad. ▪ EPDM røgtætning monteret på karm. ▪ Robust konstruktion med meget lang levetid. ▪ Kræver ingen (eller minimal) vedligeholdelse.
DIMENSIONER	▪ Max. bredde: 1350 mm. ▪ Max højde: 2730 mm.
KARM	▪ 1,5 mm rustfri stål (AISI 304, slebet). ▪ 1,5 mm galvaniseret, lakeret i en valgfri RAL-farve. ▪ Udstyret med EPDM røgtætninger.
DØRBLAD	▪ 100 mm ▪ Isolering: rockwool med gips ▪ Rengøringsvenlig / høj hygiejnestandard (food safe). ▪ 1 mm rustfri stål AISI 304. ▪ 1 mm syrefast rustfri stål AISI 316. ▪ 1 mm galvaniseret, malet i en valgfri RAL-farve. ▪ Kontakt os, hvis I ønsker andre overflader.
DØRPUMPE	▪ Tilpasset den enkelte dør. ▪ Kraftig udførsel. ▪ Standard dørpumpe: Dorma TS 83 EN 3-6.
HÆNGSLER	▪ Rustfri stål.
BRANDCERTIFICERING	▪ EN 16034-1.
SIKKERHEDS-CERTIFICERING	▪ EN 1627.
HÅNDTAG OG LÅSEKASSER	▪ Leveres standard med langskilte i rustfri stål. ▪ Langskilte for låsecylinder i rustfri stål. ▪ L-greb leveres i rustfri stål. ▪ Kontakt os, hvis I ønsker en anden løsning.

MH1001B120RC4 EKSTRAUDSTYR	HÆNGSLET 100 MM 1-FLØJET BRAND- OG SIKKERHEDSDØR – $EI_2$120 / RC4
VANDNÆSE	▪ Anbefales til udvendige døre.
DØRTRIN	▪ Forskellige varianter.
SPARKEPLADER	▪ Materiale - rustfri stål AISI 304. ▪ Dørbredde x 300 mm (standard). ▪ Dørbredde x 500 mm (standard). ▪ Dørbredde x 700 mm (standard). ▪ Dørbredde x 900 mm (standard).
AUTOMATIK	▪ Fås med komplet automatiksæt, inklusiv sikkerhedssnor.