HÆNGSLET 100 MM 2-FLØJET SIKKERHEDSDØR MED OVERFELT – RC3



MH1002RC3T1

Sikkerhedsdør i høj kvalitet

Denne dør giver jer dokumenteret indbrudssikring i en robust og driftssikker løsning. Den er testet og godkendt som RC3 sikkerhedsdør i henhold til EN 1627. Det betyder, at den kan modstå indbrudsforsøg med almindeligt håndværktøj i en længere periode, hvilket gør den til en effektiv barriere mod uautoriseret adgang og hærværk.

En RC3-sikkerhedsdør er særligt attraktiv til bygninger, hvor der er behov for høj sikkerhed. Det kan for eksempel være i kontorbygninger, skoler, offentlige bygninger, lagerhaller, produktionsområder, boligbyggerier eller andre steder, hvor der ønskes en stærk og æstetisk tilpasset sikkerhedsløsning.

Døren leveres med overfelt, som kan åbnes efter behov, og den kan naturligvis leveres med forskellige overflader og i en valgfri RAL-farve, så den matcher jeres krav til både funktionalitet og æstetisk udtryk.

MH1002RC3T1	HÆNGSLET 100 MM 2-FLØJET SIKKERHEDSDØR MED OVERFELT – RC3
FORDELE	▪ Indbrudssikker dør (RC3), certificeret i henhold til EN-1627. ▪ Kan fås i meget store størrelser ▪ Tætningslister monteret på dørblad. ▪ EPDM røgtætning monteret på karm. ▪ Robust konstruktion med meget lang levetid. ▪ Kræver ingen (eller minimal) vedligeholdelse.
DIMENSIONER	▪ Max. bredde: 2120 mm. ▪ Max højde: 2990 mm.
KARM	▪ 1,5 mm rustfri stål (AISI 304, slebet korn 220). ▪ 1,5 mm galvaniseret, lakeret i en valgfri RAL-farve. ▪ Udstyret med EPDM røgtætninger.
DØRBLAD	▪ 100 mm ▪ Isolering: rockwool med gips ▪ Rengøringsvenlig / høj hygiejnestandard (food safe). ▪ 1 mm rustfri stål AISI 304. ▪ 1 mm syrefast rustfri stål AISI 316. ▪ 1 mm galvaniseret, malet i en valgfri RAL-farve. ▪ Kontakt os, hvis I ønsker andre overflader.
HÆNGSLER	▪ Rustfri stål.
SIKKERHEDS-CERTIFICERING	▪ EN 1627.
HÅNDTAG OG LÅSEKASSER	▪ Leveres standard med langskilte i rustfri stål. ▪ Langskilte for låsecylinder i rustfri stål. ▪ L-greb leveres i rustfri stål. ▪ Kontakt os, hvis I ønsker en anden løsning.

MH1002RC3T1 EKSTRAUDSTYR	HÆNGSLET 100 MM 2-FLØJET SIKKERHEDSDØR MED OVERFELT – RC3
VANDNÆSE	▪ Anbefales til udvendige døre.
DØRTRIN	▪ Forskellige varianter.
DØRPUMPE	▪ Tilpasset den enkelte dør. ▪ Kraftig udførsel. ▪ Standard dørpumpe: Dorma TS 83 EN 3-6.
SPARKEPLADER	▪ Materiale - rustfri stål AISI 304. ▪ Dørbredde x 300 mm (standard). ▪ Dørbredde x 500 mm (standard). ▪ Dørbredde x 700 mm (standard). ▪ Dørbredde x 900 mm (standard).
AUTOMATIK	▪ Fås med komplet automatiksæt, inklusiv sikkerhedssnor.