DATABLAD

2-FLØJET PC-SVINGDØR



ML0052D

Polycarbonatsvingdør med mange anvendelsesmuligheder.

Med en polycarbonatsvingdør fra DAN-doors får I optimale arbejdsbetingelser, smidig work flow og høj effektivitet i områder med meget trafik. Dørene kan leveres med forskellige karmvarianter og slidplader i forskellige RAL-farver, så I får den løsning, der passer til netop jeres behov.

Polycabonatsvingdørene reducerer træk og støv og produceres med levnedsmiddelgodkendte tætninger, hvilket gør dem ideelle som rumadskiller i blandt andet produktionslokaler, levnedsmiddelindustrien, supermarkeder og lagerlokaler. Dørene er vedligeholdelsesfrie og fås i modellerne D eller B.

B-Modellen har et knæk i toppen, hvilket giver et stærkere dørblad.

ML0052D	2-FLØJET PC-SVINGDØR
FORDELE	▪ Reducerer træk, støv og støj. ▪ Levnedsmiddelgodkendte tætningslister. ▪ Bred vifte af karmløsninger. ▪ Robust konstruktion med meget lang levetid. ▪ Kræver ingen (eller minimal) vedligeholdelse.
DIMENSIONER	▪ Max. bredde: 3000 mm. ▪ Max højde: 3000 mm.
KARM	▪ 1 mm rustfri stål eller PVC-belagt stål
DØRBLAD	▪ Transparent slagfast 5 mm polycarbonat. ▪ Gummiforstærkning i toppen af dørbladet. ▪ 3 mm forstærkning af saltvandsbestandig anodiseret aluminiumsprofil monteret i bagkant af dørbladet.
SLIDPLADER	▪ 1,5 mm polycarbonat. ▪ Standardfarver (kontakt os, hvis I ønsker andre farver): Sort RAL 9004 · Blå RAL 5010 · Gul RAL 1003 · Grå RAL 7037 ▪ Standardhøjde: 1200 mm, men kan tilpasses kundens ønske.
HÆNGSLER	▪ Fremstillet i saltvandsbestandigt anodiseret aluminium og rustfrit stål. ▪ Dørene kan leveres med fasthold i åben stilling 90 grader. ▪ Hængslerne er smørefrie.

ML0052D EKSTRAUDSTYR	2-FLØJET PC-SVINGDØR
HÆNGSLER	▪ Kan leveres med 360 grader svingled (for åbning omkring hjørner).
KLEMSIKRING	▪ Kan leveres med levnedsmiddelgodkendte tætningslister på bagkant af dørblad.
STØDBØJLER	▪ Fremstillet i sort polyethylen – højde 300 mm.