DATABLAD

2-FLØJET PVC-SVINGDØR



MP0072IR

PVC-svingdør med mange anvendelsesmuligheder.

Med en PVC-svingdør fra DAN-doors får I optimale arbejdsbetingelser, smidig work flow og høj effektivitet i områder med meget trafik.

PVC-svingdørene er vedligeholdelsesfrie og ekstremt slidstærke. Det robuste dørblad sikrer, at dørene kan tåle daglige kollisioner med paller, vogne eller andet transportudstyr, og den rustfri galge gør dem ideelle til områder med høje hygiejnekrav, som for eksempel slagterier, mejerier eller anden fødevareproduktion.

MP0072IR	2-FLØJET PVC-SVINGDØR
FORDELE	▪ Reducerer træk, støv og støj. ▪ Udviklet til områder med høje hygiejnekrav. ▪ Ideel til områder meget trafik. ▪ Robust konstruktion med meget lang levetid. ▪ Vedligeholdelsesfri.
DIMENSIONER	▪ Max. bredde: 3000 mm. ▪ Max højde: 3000 mm.
KARM	▪ 1 mm type 7 gribekarm i rustfri stål.
DØRBLAD	▪ Transparent blød PVC . ▪ Til køl: 6,5 mm. ▪ Til frost: 5 mm.
TORSIONSFJEDER	▪ Torsionsfjeder er indbygget øverst i galgeprofilen og styret i topbeslaget. ▪ I bunden er døren styret af en justerbar styrebolt med stålkugle, som glider på bundbeslagets top. ▪ Alt er udført i rustfri stål.
GALGER	▪ Rustfri stål eller galvaniseret stål. ▪ Galgerne kan opkortes efter ønske.