DATABLAD

BRANDJALOUSI $EI_2$60

★ FIRERATING ★
$EI_2$60



Brandjalousi BLA $EI_2$60

Dette brandjalousi er godkendt til 60 minutter.

Det er designet til at blive forbundet med brandalarmsystemet, så brandjalousiet automatisk lukker ned og beskytter mod yderligere brandudvikling.

Brandjalousiet kan bruges dagligt som et sikkerhedsrullejalousi og er velegnet til forskellige anvendelser i kommercielle og industrielle bygninger: indkøbscentre, lagerbygninger, fabrikker, parkeringspladser osv.

Styreskinner og gardin kan males i forskellige farver.

BRANDJALOUSI BLA $EI_2$60	BRANDJALOUSI $EI_2$60
FORDELE	▪ Kan bruges dagligt som en normal sikkerhedslukning. ▪ Forhindrer spredning af brand mellem bygninger, zoner eller etager. ▪ Optimerer evakueringsforholdene ▪ Pålidelig konstruktion med minimal vedligeholdelse. ▪ Brandmodstand på begge sider ▪ Intet behov for vand/sprinkler. ▪ Certificeret i henhold til EN 16034 og EN 13241 ▪ Fremragende alternativ til brandskydedøre. ▪ Kan installeres som udvendig lukning (vindmodstandsklasse 2)
DIMENSIONER	▪ Max. bredde: 8000 mm. ▪ Max højde: 6000 mm.
JALOUSIMÅTTE	▪ Lameller: højde 110 mm Tykkelse: 50 mm
BRANDMODSTAND	▪ 60 minutter
FØRINGSSKINNE	▪ Galvaniseret stål. ▪ Sort tætningsliste
AUTOMATIK	▪ 3 x 400 V motor og batteribackup.
CERTIFICERING	▪ CE-certificeret i henhold til EN 16034 og EN 13241