DATABLAD AV1001K

Automatisk 100 mm Kyl



Robust och tillförlitlig automatisk vertikal skjutdörr för kyl.

Den här skjutdörren löper vertikalt i rummet, vilket både minimerar behovet av utrymme för själva konstruktionen och frigör förvaringsutrymme runt dörren. Dörren är isolerad med 100 mm högisolerande och brandhämmande PIR-skum, vilket minimerar energiförlusterna och säkerställer en effektiv temperatursäkerhet i kylrummet. Dörren har automatisk drift och er tillverkad av rostfritt stål av hög kvalitet och uppfyller de strängaste kraven inom livsmedelsindustrin.

DATABLAD AV1001K

FÖRDELAR	▪ 100 mm högt isolerande och brandhämmande polyisocyanuratskum ger hög temperatursäkerhet. ▪ Uppfyller de strängaste kraven inom livsmedelsindustrin. ▪ Platsbesparande lösning. ▪ Robust konstruktion med mycket lång livslängd. ▪ Kräver inget (eller minimalt) underhåll.
MÅTT	▪ Maxbredd: 3000 mm. ▪ Maxhöjd: 3500 mm. ▪ **Lösningar som överskrider de angivna maximala måtten kan specialtillverkas. Kontakta oss för att utforska möjligheterna.**
KARM	▪ 1,5 mm eller 2 mm rostfritt stål. ▪ 2 mm anodiserad aluminium. ▪ Karmen är alltid isolerad.
DÖRRBLAD	▪ 1 mm rostfritt stål AISI 304. ▪ 1 mm galvaniserad stål. ▪ 1 mm vit PVC (Food safe). Kontakta oss om du vill ha andra ytor.
LÖPSKENA OCH LÖPHJUL	▪ Rostfritt stål AISI 304
NEDFALL	▪ Löpskena är monteras med nedfall som säkerställer att dörrbladet sluter tät mot karm och golv.
TÄTNINGSLISTER	▪ Tillverkade i livsmedelsgodkänt gummi. ▪ Monterade i anodiserade stängda aluminiumprofiler.
HANDTAG	▪ Utsida – Kraftigt rostfri DAN-doors kanthandtag. ▪ Insida - skjuttdörrshandtag indfäld i dörren.
MOTVIKT	▪ Komplett motviktskonstruktion som är balanserad i förhållande till dörrbladets vikt. Detta garanterar en lätt och funktionell dörr.
AUTOMATIK	Tandremsautomatik (1 x 230 V / 50 Hz) ▪ Tryckpaneler ▪ Dragsnöresbrytare ▪ Radar ▪ Sändare och mottagare

TILLVAL TILL AV1001K

LÅS	▪ Hänglåsbeslag med eller utan nödöppning utförs i rostfritt material.
FÖNSTER	Standardstorlek: ▪ 150 x 300 mm. ▪ 400 x 600 mm ▪ 500 x 600 mm
FÖNSTERRAM	▪ Anodiserat aluminium ▪ Rostfritt stål.
GLAS	▪ Minimum 2-lags termoglas.
NÖDLUCKA ELLER GÅNGDÖRR	▪ Nödlucka levereras i storlek 600 x 1000 mm. ▪ Gångdörr levereras i storlek 800 x 1800 mm
SPARKPLÅT	Material - rostfritt stål AISI 304 ▪ Dörrbredd x 300 mm (standard) ▪ Dörrbredd x 800 mm (standard).