DATABLAD

60 MM 1-BLADIG KYLDÖRR



MH0601K

Med MH0601K får du en kyldörr hög kvalitet med många applikationer.

Våra anslagsdörrar är tillverkade av extremt hållbara material och kännetecknas av en robusthet och tillförlitlighet utöver det vanliga. Dörrarna är av hög kvalitet och har en mycket lång livslängd, även under extremt krävande förhållanden.

Dörrarna kan anpassas för säkerhet och användning för att uppfylla kraven på utrymningsvägar eller användning i känsliga miljöer, t.ex. livsmedels- och renrum.

MH0601K	60 MM 1-BLADIG KYLDÖRR
FÖRDELAR	▪ Isolerad med 60 mm högt isolerande och brandhämmande ployisocyanuratskum. ▪ Livsmedelsgodkända tätningar. ▪ Ramen är isolerad med mineralull. ▪ Robust konstruktion med mycket lång livslängd. ▪ Kräver inget (eller minimalt) underhåll.
MÅTT	▪ Maxbredd: 1400 mm. ▪ Maxhöjd: 2500 mm. ▪ **Lösningar som överskrider de angivna maximala måtten kan specialtillverkas. Kontakta oss för att utforska möjligheterna.**
KARM	▪ 1,5 mm rostfritt stål AISI 304. ▪ Ramen är alltid isolerad.
DÖRRBLAD	▪ Lätt att rengöra / hög hygienisk standard (food safe). ▪ 1 mm rostfritt stål AISI 304. ▪ 1 mm galvaniserad stål. ▪ 1 mm vit PVC (Food safe). ▪ **Önskas annan yta, kontakta DAN-doors.**
GÅNGJÄRN	▪ Höjd- och sidojusterbara gångjärn i rostfritt stål med friktionsfria bussningar.
TÄTNINGSLISTER	▪ Tillverkad av TPE-gummi eller silikon som är godkänt för livsmedelsbruk. ▪ Tätningslisterna monteras direkt i tröskeln och kan bytas ut utan verktyg.
HANDTAG OCH LÅSHUS	▪ Fermod 920 utan låsning eller 921 med låsning ▪ D-handtag med långskylt i rostfritt stål ▪ DD-handtag – 1. punkts handtag, 2 punkts handtag eller 3 punkts handtag ▪ Draghandtag & tryckplatta ▪ M-U 1216 låshus m. handtag/långskylt (565) / Natlås M-U låshus 1241 (9788) ▪ M-U 1241 låshus (9788) / cylinder/vred ▪ M-U 1216 låshus m. handtag/långskylt (565) ▪ M-U 1216 låshus m. handtag/långskylt (1498) ▪ M-U 1222 låshus m. handtag/långskylt (560) ▪ M-U 1216 låshus m. handtag/långskylt (1498)/ DD panikregel baksida ▪ M-U 1222 låshus m. handtag/långskylt (560)/ DD panikregel baksida ▪ M-U 1222 låshus m. handtag/långskylt (560)/ Nattlås M-U låshus 1241 (9788) ▪ **Önskas annan lösning, kontakta DAN-doors.**

MH0601K TILLVAL	60 MM 1-BLADIG KYLDÖRR
VATTENAVVISARE	▪ Rekommenderas till ytterdörr.
FÖNSTER	Standardstorlekar: ▪ 150 x 300 mm ▪ 400 x 600 mm ▪ 500 x 600 mm
FÖNSTERRAM	▪ Anodiserat aluminium. ▪ Rostfritt stål.
GLAS	▪ Minimum 2-lager termoglas.
DÖRRSTÄNGARE	▪ Dörrstängare Geze 4000 med arm. ▪ Geze 5000 med glidarm. ▪ Automatik -Geze Powerturn med säkerhetslister fram & bagsida. ▪ **Önskas annan lösning, kontakta DAN-doors.**
SPARKSKYDD	Materiale - rostfri stål AISI 304. ▪ Dörrens bredd x 300 mm (standard). ▪ Dörrens bredd x 800 mm (standard).