DATABLAD

ROSTFRI SNABBRULLPORT MED 2 MM DUK FÖR FRYS



AR0031F-2 MM

Snabb och pålitlig automatisk snabbrullport med 2 mm armerad duk för frysrum

AR0031F 2 MM är en robust lösning för frysrum. Dörrens blixtsnabba öppnings- och stängningshastighet skapar optimala förutsättningar för säker trafik och logistik, och AR0031F 2 MM är en effektiv kylbrytare med 2 mm armeringsväv och värmare i båda karmbenen. Dörren är en populär lösning som primär dagtidsdörr för kylrum.

Observera att en nattdörr alltid måste användas med AR0031F 2 MM.

Vers. 1 - 2025

AR0031F 2 MM	ROSTFRI SNABBRULLPORT FÖR FRYS
FÖRDELAR	▪ Säkerhet i dukens bottenskena garanterar att porten stannar om den möter ett hinder. ▪ Snabb öppnings- och stängningshastighet. ▪ Självreparerande funktion vid påkörning. ▪ Driftsäkert utförande som ger minimala underhållskostnader. ▪ Effektiv lösning för kylrum i dagtid.
MÅTT	▪ Maxbredd: 4000 mm. ▪ Maxhöjd: 4000 mm. ▪ **Lösningar större än angivna max. mått kan specialtillverkas. Kontakta oss gärna för mer information.**
AUTOMATIK	▪ Matning: 1 x 230 V / 50-60 Hz, max 13 A. ▪ Levereras med professionell portstyrning, som ger möjlighet till positionering och hastighetsreglering via frekvensomvandlare ▪ För port över 10 m2 anslutes 3 x 400 V 50-60 Hz, 10A.
ÖPPNINGS- OCH STÄNGNINGSHASTIGHET	▪ 1,6 m/sek. - 0,3 m/sek.
KARM	▪ Rostfritt stål AISI 304 eller galvaniserad.
VÄRMEKABEL	▪ 24 volt värmekabel i bom, samt karmben.
PORTDUK	▪ 2 mm armerad duk. ▪ Styrs med hjälp av bottenbom med styrning i karmbenen. ▪ Bommen justeras automatiskt i karmben med sidostyrningvi bom vid påkörning. ▪ Portduken hålls sträckt med hjälp av dukens och bottenbommens egenvik. ▪ Standardfärger (kontakta oss om andra färger eller individuellt tryck önskas på duken) : Blå RAL 5010 · Röd RAL 3020 · Gul RAL 1032 · Grå RAL 7044 · Orange RAL 2004
TOPPAVSKÄRMNING	▪ Rosstfri stål eller vit PVC.
SÄKERHET	▪ Kantsäkring i dukens bottenskena garanterar att porten stannar och returnerar, om den möter ett hinder under stängningen. ▪ Inbyggda fotoceller i båda karmbenen i 2500 mm höjd. ▪ Försedd med en säkerhetsutlösning om bommen blir påkörd. ▪ Motorn har ett integrerat nödhandtag som kan aktiveras vid strömavbrott så att portduken kan rullas upp. ▪ Kan fås med avbrottsfri kraftförsörjning.

AR0031F 2 MM TILLVAL	ROSTFRI SNABBRULLPORT FÖR FRYS
FÖNSTER	▪ Omöjligt.
BATTERIBACKUP	▪ Rullporten kan levereras med nödströmsanläggning, UPS.
VINDSÄKRING	▪ Vindsäkringspuckar monteras på duk.
AUTOMATISK MANÖVRERING	 