DATABLAD

GALVANISERAD SNABBRULLPORT TILL INDUSTRI



AR0031G

Snabb och pålitlig automatisk snabbrullport med ramben i galvaniserat stål. .

Porten tillverkas efter dina mått och finns som standard i storlekar upp till 4 x 4 meter. Den har en blixtsnabb öppningshastighet på 1,6 m per sekund, vilket gör den till en säker och effektiv lösning för områden med tung gaffeltruckstrafik, och den robusta konstruktionen i kombination med en kraftig 2 mm armerad duk gör den skräddarsydd som rumsavdelare för att minimera drag, damm och buller.

Vers. 1 - 2025

AR0031G	GALVANISERAD SNABBRULLPORT TILL INDUSTRI
FÖRDELAR	▪ Säkerhet i dukens bottenskena garanterar att porten stannar om den möter ett hinder. ▪ Snabb öppnings- och stängningshastighet. ▪ Självreparerande funktion vid påkörning. ▪ Driftsäkert utförande som ger minimala underhållskostnader. ▪ Inbyggda fotoceller i båda karmbenen.
MÅTT	▪ Maxbredd: 4000 mm. ▪ Maxhöjd: 4000 mm. ▪ **Lösningar större än angivna max. mått kan specialtillverkas. Kontakta oss gärna för mer information.**
AUTOMATIK	▪ Matning: 1 x 230 V / 50-60 Hz, max 13 A. ▪ Levereras med professionell portstyrning, som ger möjlighet till positionering och hastighetsreglering via frekvensomvandlare.
ÖPPNINGS- OCH STÄNGNINGSHASTIGHET	▪ 1,6 m/sek. - 0,3 m/sek.
KARM	▪ Galvaniserad stål.
PORTDUK	▪ 2 mm armerad duk m. rostfri bom. ▪ Styrs med hjälp av bottenbom med styrning i karmbenen. ▪ Bommen justeras automatiskt i karmben med sidostyrning i bom vid påkörning. ▪ Portduken hålls sträckt med hjälp av dukens och bottenbommens egenvik. ▪ Standardfärger (kontakta oss om andra färger eller individuellt tryck önskas på duken):  Blå RAL 5010 · Röd RAL 3020 · Gul RAL 1032 · Grå RAL 7044 · Orange RAL 2004
TOPPAVSKÄRMNING	▪ Galvaniserad stål.
SÄKERHET	▪ Kantsäkring i dukens bottenskena garanterar att porten stannar och returnerar, om den möter ett hinder under stängningen. ▪ Inbyggda fotoceller i båda karmbenen i 2500 mm höjd. ▪ Försedd med en säkerhetsutlösning om bommen blir påkörd. ▪ Motorn har ett integrerat nödhandtag som kan aktiveras vid strömavbrott så att portduken kan rullas upp. ▪ Kan fås med avbrottsfri kraftförsörjning.

AR0031G TILLVAL	GALVANISERAD SNABBRULLPORT TILL INDUSTRI
FÖNSTER	▪ Kan levereras med fönster efter kundens önskemål. ▪ Standard fönster - H = 1450 - 1850 mm
BATTERIBACKUP	▪ Rullporten kan levereras med nödströmsanläggning, UPS.
VINDSÄKRING	▪ Vindsäkringspuckar monteras på duk.

AUTOMATISK MANÖVRERING



