DATABLAD

ROSTFRI SNABBRULLPORT FÖR KYLNING



AR0031K

Snabb och tillförlitlig automatisk höghastighetsport med 4 mm termodug.

AR0031K är en robust port med 4 mm termodug och blixtsnabb öppnings- och stängningshastighet, vilket gör den skräddarsydd som kylbrygga för kylrum. Dörren har en öppningshastighet på 1,6 meter per sekund och är en säker och effektiv lösning för att minimera kyl- och värmeförluster i områden med hög lastbilstrafik och behov av särskilt god kylrumsisolering.

Vers. 1 - 2025

AR0031K	ROSTFRI SNABBRULLPORT FÖR KYLNING
FÖRDELAR	▪ Säkerhet i dukens bottenskena garanterar att porten stannar om den möter ett hinder. ▪ Snabb öppnings- och stängningshastighet. ▪ Självreparerande funktion vid påkörning. ▪ Driftsäkert utförande som ger minimala underhållskostnader. ▪ Inbyggda fotoceller i båda karmbenen.
MÅTT	▪ Maxbredd: 4000 mm. ▪ Maxhöjd: 4000 mm. ▪ **Lösningar större än angivna max. mått kan specialtillverkas. Kontakta oss gärna för mer information.**
AUTOMATIK	▪ Matning: 1 x 230 V / 50-60 Hz, max 13 A. ▪ Levereras med professionell portstyrning, som ger möjlighet till positionering och hastighetsreglering via frekvensomvandlare ▪ För port över 10 m2 anslutes 3 x 400 V 50-60 Hz, 10A.
ÖPPNINGS- OCH STÄNGNINGSHASTIGHET	▪ 1,6 m/sek. - 0,3 m/sek.
KARM	▪ Rostfritt stål AISI 304 eller galvaniserad.
PORTDUK	▪ 4 mm thermodug. ▪ Styrs med hjälp av bottenbom med styrning i karmbenen. ▪ Bommen justeras automatiskt i karmben med sidostyrning i bom vid påkörning. ▪ Portduken hålls sträckt med hjälp av dukens och bottenbommens egenvik. ▪ Standardfärger (kontakta oss om andra färger eller individuellt tryck önskas på duken): Blå RAL 5002 Grå RAL 7038
TOPPAVSKÄRMNING	▪ Rostfri stål eller vit PVC.
SÄKERHET	▪ Kantsäkring i dukens bottenskena garanterar att porten stannar och returnerar, om den möter ett hinder under stängningen. ▪ Inbyggda fotoceller i båda karmbenen i 2500 mm höjd. ▪ Försedd med en säkerhetsutlösning om bommen blir påkörd. ▪ Motorn har ett integrerat nödhandtag som kan aktiveras vid strömavbrott så att portduken kan rullas upp. ▪ Kan fås med avbrottsfri kraftförsörjning.

AR0031K TILLVAL	ROSTFRI SNABBRULLPORT FÖR KYLNING
FÖNSTER	▪ Omöjligt.
BATTERIBACKUP	▪ Rullporten kan levereras med nödströmsanläggning, UPS.
VINDSÄKRING	▪ Vindsäkringspuckar monteras på duk.

AUTOMATISK MANÖVRERING



