DATABLAD

ROSTFRI SNABBRULLPORT FÖR KYLNING



AR0031S

Snabb och pålitlig automatisk höghastighetsport för kylning.

AR0031S är en robust och flexibel portlösning som kan anpassas till dina behov. Den har en blixtsnabb öppningshastighet på 1,6 meter per sekund, vilket gör den till en säker och effektiv lösning för områden med tung lastbilstrafik, och portens solida konstruktion med ramben i rostfritt stål och ett tungt 2 mm tjockt pansarväv gör den skräddarsydd som en kallbrytare som effektivt isolerar den kalla luften i kylrummet under den dagliga driften.

Vers. 1 - 2025

AR0031S	ROSTFRI SNABBRULLPORT FÖR KYLNING
FÖRDELAR	▪ Säkerhet i dukens bottenskena garanterar att porten stannar om den möter ett hinder. ▪ Snabb öppnings- och stängningshastighet. ▪ Självreparerande funktion vid påkörning. ▪ Driftsäkert utförande som ger minimala underhållskostnader. ▪ Inbyggda fotoceller i båda karmbenen.
MÅTT	▪ Maxbredd: 4000 mm ▪ Maxhöjd: 4000 mm ▪ **Lösningar större än angivna max. mått kan specialtillverkas. Kontakta oss gärna för mer information.**
AUTOMATIK	▪ Matning: 1 x 230 V / 50-60 Hz, max 13 A. ▪ Levereras med professionell portstyrning, som ger möjlighet till positionering och hastighetsreglering via frekvensomvandlare ▪ För port över 10 m2 anslutes 3 x 400 V 50-60Hz.
ÖPPNINGS- OCH STÄNGNINGSHASTIGHET	▪ 1,6 m/sek. - 0,3 m/sek.
KARM	▪ Rostfritt stål AISI 304.
PORTDUK	▪ 2 mm armerad duk m. rostfri bom. ▪ Styrs med hjälp av bottenbom med styrning i karmbenen. ▪ Bommen justeras automatiskt i karmben med sidostyrning i bom vid påkörning. ▪ Portduken hålls sträckt med hjälp av dukens och bottenbommens egenvik. ▪ Standardfärger (kontakta oss om andra färger eller individuellt tryck önskas på duken): Blå RAL 5010 · Röd RAL 3020 · Gul RAL 1032 · Grå RAL 7044 · Orange RAL 2004
TOPPAVSKÄRMNING	▪ Rostfri stål eller vit PVC.
SÄKERHET	▪ Kantsäkring i dukens bottenskena garanterar att porten stannar och returnerar, om den möter ett hinder under stängningen. ▪ Inbyggda fotoceller i båda karmbenen i 2500 mm höjd. ▪ Försedd med en säkerhetsutlösning om bommen blir påkörd. ▪ Motorn har ett integrerat nödhandtag som kan aktiveras vid strömavbrott så att portduken kan rullas upp. ▪ Kan fås med avbrottsfri kraftförsörjning.

AR0031S TILLVAL	ROSTFRI SNABBRULLPORT FÖR KYLNING
FÖNSTER	▪ Kan levereras med fönster efter kundens önskemål. ▪ Standard fönster - H = 1450 - 1850 mm.
BATTERIBACKUP	▪ Rullporten kan levereras med nödströmsanläggning, UPS.
VINDSÄKRING	▪ Vindsäkringspuckar monteras på duk.

AUTOMATISK MANÖVRERING



