DATABLAD

GALVANISERAD SNABBRULLPORT MED 1,2 MM KAPELLDUK FÖR LET INDUSTRI



AR0045G

Snabb, tillförlitlig och tyst automatisk snabbrullport för lätt industri.

AR0045G är en idealisk lösning för lätt industri där målet är att skapa en tät rumsavskiljning som minimerar drag och damm, samtidigt som den hjälper till att minska kyl- och värmeförluster. Dörren är extremt tyst och lämpar sig därför särskilt väl för områden där det finns behov av att begränsa bullerstörningar, t.ex. i livsmedelsbutiker. AR0045G är en robust dörr med blixtsnabba öppnings- och stängningshastigheter som skapar optimala förutsättningar för smidig och effektiv trafik och är ett självklart val för prismedvetna kunder som vill ha en dörr som håller i många år med minimala underhållskostnader.

Vers. 1 - 2025

AR0045G	GALVANISERAD SNABBRULLPORT MED 1,2 MM KAPELLDUK FÖR LET INDUSTRI
FÖRDELAR	▪ Snabb öppnings- och stängningshastighet. ▪ Extremt lågbrus och är perfekt för lättindustri såsom livsmedelsbutiker. ▪ Driftsäkert utförande som ger minimala underhållskostnader. ▪ Säkerställer en smidig och effektiv logistik i områden med hög trafik. ▪ Inbyggda fotoceller i båda karmbenen.
MÅTT	▪ Maxbredd: 3000 mm. ▪ Maxhöjd: 3000 mm. ▪ **Lösningar större än angivna max. mått kan specialtillverkas. Kontakta oss gärna för mer information.**
AUTOMATIK	▪ Matning: 1 x 230 V / 50-60 Hz, max 13 A. ▪ Levereras med professionell portstyrning, som ger möjlighet till positionering och hastighetsreglering via frekvensomvandlare.
ÖPPNINGS- OCH STÄNGNINGSHASTIGHET	▪ 1,5 m/sek. - 0,3 m/sek.
KARM	▪ Galvaniserad stål.
PORTDUK	▪ 1,2 mm kraftig PVC. ▪ Styrs med hjälp av bottenbom med styrning i karmbenen. ▪ Portduken hålls sträckt med hjälp av dukens och bottenbommens egenvik samt genom vikten av de inbyggda fiberstängerna. ▪ Standardfärger (kontakta oss om andra färger eller individuellt tryck önskas på duken):  Blå RAL 5002  Röd RAL 3001  Gul RAL 1032 överstiger bredden **1100 mm**, skarvas duken. Grå RAL 7035  Mörkgrå RAL 7022  Svart RAL 8022 överstiger bredden **2000 mm**, skarvas duken.
TOPPAVSKÄRMNING	▪ Galvaniserad.
SÄKERHET	▪ Inbyggda fotoceller i båda karmbenen i 2500 mm höjd. ▪ Motorn har ett integrerat nödhandtag som kan aktiveras vid strömavbrott så att portduken kan rullas upp. ▪ Kan fås med avbrottsfri kraftförsörjning.

AR0045G TILLVAL	GALVANISERAD SNABBRULLPORT MED 1,2 MM KAPELLDUK FÖR LET INDUSTRI
FÖNSTER	▪ Kan levereras med fönster efter kundens önskemål. ▪ Standard fönster - H = 1450 - 1850 mm.
BATTERIBACKUP	▪ Rullporten kan levereras med nödströmsanläggning, UPS.
VINDSÄKRING	▪ Vindsäkringspuckar monteras på duk.

AUTOMATISK MANÖVRERING



