DATABLAD AS1002F

Automatisk 100 mm 2-bladig frysrumsdörr



AS1002F är en robust och pålitlig automatisk skjutdörr för frys.

Den här skjutdörren är isolerad med 100 mm brandhämmande polyisocynuratskum, vilket gör den idealisk för användning i frysrum där extra höga krav ställs på livsmedelskvalitet, temperatursäkerhet och hygien. Dörren är utformad och tillverkad med särskilt fokus på att upprätthålla optimal säkerhet och funktionalitet i frysmiljöer. Frysdörren är därför utrustad med värme i både ram och dörrblad, vilket förhindrar att den fryser, och den kan fås med eller utan bottenskena, beroende på kundens behov. Skjutdörrar utan bottenskena tillverkas med extra värmekablar i dörrbladet.

DATABLAD AS1002F

FÖRDELAR	▪ Isolerad med 100 mm högt isolerande och brandhämmande polyisocyanuratskum. ▪ Livsmedelsgodkända tätningar på både ram och dörrblad. ▪ Uppfyller de strängaste kraven inom livsmedelsindustrin. ▪ Värmekablar i både karm och dörrblad förhindrar att dörren fryser och ser till att den alltid är fullt fungerande. ▪ Den automatiska driften samt öppnings- och stängningshastigheten kan anpassas till kundens behov. ▪ Finns både med och utan bottenskena. ▪ Robust konstruktion med mycket lång livslängd. ▪ Kräver inget (eller minimalt) underhåll.
MÅTT	▪ Maxbredd: 3200 mm. ▪ Maxhöjd: 3600 mm. ▪ **Lösningar som överskrider de angivna maximala måtten kan specialtillverkas. Kontakta oss för att utforska möjligheterna.**
KARM	▪ 1,5 mm rostfritt stål. ▪ Ramen är alltid isolerad.
LÖPHJUL	▪ Löphjul i POM eller rostfritt stål (64 mm eller 80 mm). ▪ Hjulkonsol, pindbolt, spännskiva och mutter i rostfritt stål.
DÖRBLAD	▪ 1 mm rostfritt stål AISI 304. ▪ 1 mm vit PVC (Food safe). Kontakta oss om du vill ha andra ytor.
NEDFALL	▪ Löpskena är monteras med nedfall som säkerställer att dörrbladet sluter tät mot karm och golv.
TÄTNINGSLISTER	▪ Tillverkade i livsmedelsgodkänt gummi. ▪ Monterade i anodiserade stängda aluminiumprofiler.
HANDTAG	▪ Framsida – Kraftigt rostfri DAN-doors kanthandtag. ▪ Baksida – Momentgrepp i rostfritt stål både till manuell och automatisk.
STYRSKENA	▪ Bottenskenan och beslag levereras i anodiserad aluminium ▪ Bottenbeslag är kompletterade med speciellt slitstark plast.
VÄRME	▪ Levereras med värmekabel i både karm/tröskel och dörrblad. ▪ Tröskel är tillverkad som anodiserad aluminium, nedgjutes i golv som inte har inlagd värme. ▪ Som alternativ då inte tröskel ingår läggs 3-dubbel värmekabel i underkant dörrblad. ▪ På dörrbladet är värmekabel och tätningslister monterade i samma aluminiumprofil och samlas på bakkant av dörrbladet som på karm. ▪ Värmekablar är ansluten till 230 V/50 Hz och kan levereras för annan spänning. Effekt är ca 30 W/meter.
AUTOMATIK	▪ Tandremsautomatik (1 x 230 V / 50 Hz) ▪ 2 stk tryckpaneler.

TILLVAL TILL AS1002F

LÅS	▪ Cylinderlås med nödöppning i svart PEHD plast och rostfritt stål. ▪ Värmeelement till lås i frysutförande. (Kan låsas från ut- och insidan). ▪ Hänglåsbeslag med eller utan nödöppning i svart PEHD plast. (Kan låsas från ut- och insidan).
FÖNSTER *Rekommenderas inte i frostdörrar*	Standardstorlek: ▪ 150 x 300 mm. ▪ 400 x 600 mm ▪ 500 x 600 mm
FÖNSTERRAM	▪ Anodiserat aluminium ▪ Rostfritt stål.
GLAS	▪ Minimum 2-lags termoglas.
LÖPHJULSAVSKÄRMNING	▪ Kan fås i samma material som dörren.
NÖDLUCKA ELLER GÅNGDÖRR	▪ Nödlucka levereras i storlek 600 x 1000 mm. ▪ Gångdörr levereras i storlek 800 x 1800 mm
SPARKPLÅT	▪ Rostfritt stål AISI 304 ▪ Dörrbredd x 300 mm (standard) ▪ Dörrbredd x 800 mm (standard).
AUTOMATIK	▪ Tryckpaneler. ▪ Sändare och mottagare. ▪ Radar ▪ Dragsnöresbrytare.