DATABLAD

VERTIKAL 100 MM SNABBRULLPORT FÖR FRYSRUM



AVR1001F

AVR1001F är en snabb, driftsäker och tystgående vertikal snabbrullport för frys.

Porten är måttbeställd och dess 100 mm tjocka, patenterade lamellväv har en hög isoleringsförmåga, vilket gör den till en effektiv stand-alone lösning. Med AVR1001F får du en energieffektiv snabbport som kan stå ensam utan skjutdörr nattetid.

Vers. 1 - 2025

AVR1001F	VERTIKAL 100 MM SNABBRULLPORT FÖR FRYSRUM
FÖRDELAR	▪ 100 mm isolerad duk. ▪ Snabb öppnings- och stängningshastighet. ▪ Stand-alone-lösning. Kräver inga ytterligare investeringar i en nattport. ▪ Robust port som tål kraftiga kollisioner. ▪ Unikt lamellsystem som motverkar köldbryggor.
MÅTT	▪ Max. bredd: 3500 mm. ▪ Max. höjd: 3500 mm. ▪ **Lösningar större än angivna max. mått kan specialtillverkas. Kontakta oss gärna för mer information.**
AUTOMATIK	▪ Matning: 3 x 400 V 50-60 Hz, 10 A 4 st. potentialfria reläutgångar till extern utrustning. ▪ Levereras med professionell dörrstyrning som omfattar positionsjustering och hastighetsstyrning via frekvensomriktare. Automatikdelen monteras på väggen vid sidan av dörrkarmen.
ÖPPNINGS- OCH STÄNGNINGSHASTIGHET	▪ 1,5 m/sek. - 0,5 m/sek.
KARM	▪ 1 eller 2 mm rostfritt stål.
PORTDUK	▪ 100 mm termoduk isolerad med PE-skum LD25. ▪ Portdukten styrs i spåren på karmen. Sidostyrningar i bommen gör det enkelt att manuellt flytta duken efter en kollision. ▪ Portduken sträcks med hjälp av den övre kassettens integrerade fjädrar. ▪ Standardfärg (kontakta oss om andra färger eller individuellt tryck önskas på duken):  Blå RAL 5007
TOPPAVSKÄRMNING	▪ 1 mm isolerad presenningsduk.
SÄKERHET	▪ En ljusridå med dynamisk blanking är monterad i öppningen. Vid närvarodetektering stoppas porten och går tillbaka till öppet läge. ▪ Motorn har ett integrerat nödhandtag som kan aktiveras vid strömavbrott så att portduken kan rullas upp. ▪ Kan fås med avbrottsfri kraftförsörjning.
VÄRMEKABLAR	▪ 24 V värmekablar i karmen.

AUTOMATISK MANÖVRERING / TILLTRÄDESKONTROLL



