DATABLAD

ANSLAGSDÖRR 60 MM 1-BLADIG BS60 BRANDDÖRR (tung industri)



★ FIRERATING ★
BS60

MH0601B - 60 MIN.

En högkvalitativ branddörr för inomhusbruk, godkänd för 60 minuters brand.

DAN-doors branddörrar med gångjärn för tung industri är godkända enligt DS 1052.2. Det innebär att dörrarna är godkända enligt dansk standard och motståndskraftiga mot brand i 60 minuter.

Dörrarnas starka konstruktion gör att de kan användas i särskilt krävande miljöer, t.ex. mejerier och slakterier.

MH0601B	ANSLAGSDÖRR 60 MM 1-BLADIG BS60 BRANDDÖRR (tung industri)
FÖRDELAR	▪ Isoleret med 45 mm brandbatts og 15 mm fireboard (gipsplader). ▪ Minimerar energiförluster. ▪ Brandtätningslister monteras på både karm och dörrblad. ▪ Robust konstruktion med mycket lång livslängd. ▪ Kräver inget eller minimalt underhåll. ▪ Certifierad enligt DS-1052.2
MÅTT	▪ Max bredd: 1100 mm. ▪ Max höjd: 2200 mm.
KARM	▪ 1 mm rostfritt stål (AISI 304, slebet korn 220). ▪ Karmtyp 12 & 13 erbjudes mönstervalsad.
DÖRRBLAD	▪ Lätt att rengöra / hög hygienisk standard (food safe). ▪ 1 mm rostfritt stål AISI 304. ▪ 1 mm galvaniserat stål. ▪ 1 mm vit PVC (Food safe). ▪ Önskas annan yta, kontakta DAN-doors.
DÖRRPUMP	▪ Anpassad efter dörrens storlek. ▪ Kraftigt utförande. ▪ Standard dörrstängare: Geze 4000. ▪ Kan levereras med rostfri täckkåpa och arm.
GÅNGJÄRN	▪ Rostfritt stål med bronsbussningar.
CERTIFICERING	▪ Dörren får endast användas för tillträde för personalen.
HANDTAG OCH LÅS	▪ Handtag & långskylt i rostfritt stål. ▪ Låskista med rostfri stolpe, förberedd för cylinder. ▪ Leveres standard med långskylt eller långskylt för låsecylinder. ▪ M-U 1216 låshus m. handtag/långskylt (utan låsning)(1498). ▪ M-U 1222 låshus m. handtag/långskylt (slamlås) (560). ▪ Önskas annan lösning, kontakta DAN-doors.

MH0601B EXTRAUTRUSTNING	ANSLAGSDÖRR 60 MM 1-BLADIG BS60 BRANDDÖRR (tung industri)
VATTENAVVISARE	▪ Rekommenderas till utvändiga dörrar.
BRANDFÖNSTER MED ROSTFRI RAM	▪ Standardstorlekar: ▪ 150 x 300 mm. ▪ 400 x 600 mm. ▪ 500 x 600 mm. ▪ Önskas fönster så skyltas ej dörren
TRÖSKEL	▪ Rostfritt stål.
SPARKPLÅT	▪ Material - Rostfritt stål AISI 304. ▪ Dörrbredd x 300 mm (standard). ▪ Dörrbredd x 800 mm (standard).