DATABLAD

ANSLAGSDÖRR 62 MM 1-BLADIG EI$_2$30 BRANDDÖRR (Standard)



★ FIRERATING ★
EI$_2$30

MH0621B30

EI$_2$30 branddörr av hög kvalitet.

Branddörren EI$_2$30 är testad enligt EN 1634-1 och certifierad enligt EN 16034-1.

Här får du en säker, högkvalitativ branddörr med minst 30 minuters brandskydd för både inomhus och utomhusbruk. Dörren kan målas i en valfri RAL-färg för att matcha ditt varumärke och dina designkrav, och den finns tillgänglig med en mängd olika ytbehandlingar för att den ska kunna användas i olika miljöer, inklusive livsmedelsmiljöer. Dörren är isolerad med stenull och gips och utrustad med en tung dörrpump och EPDM-röktätningar.

Branddörrarna kan levereras med säkerhetscertifiering RC3 enligt EN-1627.

MH0621B30	ANSLAGSDÖRR 62 MM 1-BLADIG $EI_2$30 BRANDDÖRR (Standard)
FÖRDELAR	▪ Kan erbjudas som inbrottssäker dörr (RC3) enligt EN-1627. ▪ Brandtätning på dörrblad. ▪ EPDM röktätning på karm. ▪ Robust konstruktion med mycket lång livslängd. ▪ Kräver inget eller minimalt underhåll. ▪ Certifierad enligt den senaste europeiska standarden SS-EN-16034-1
MÅTT	▪ Max bredd: 1064 mm. ▪ Max höjd: 2182 mm.
KARM	▪ 1,5 mm rostfritt stål (AISI 304, slebet korn 220). ▪ 1,5 mm galvaniserat, målade i alla RAL-färger. ▪ Utrustad med EPDM röktätning.
DÖRRBLAD	▪ Lätt att rengöra / hög hygienisk standard (food safe). ▪ 1 mm rostfritt stål AISI 304. ▪ 1 mm syrafast rostfritt stål AISI 316. ▪ 1 mm galvaniserat, målas i vald RAL kulör. ▪ Önskas annan yta, kontakta DAN-doors.
DÖRRPUMP	▪ Anpassad efter dörrens storlek. ▪ Kraftigt utförande. ▪ Standard dörrstängare: Dorma TS 83 EN 3-6.
GÅNGJÄRN	▪ Rostfritt stål.
CERTIFICERING	▪ EN 16034-1.
HANDTAG OCH LÅS	▪ Levereras som standard med långskylt i rustfritt stål . ▪ Långskylt för låscylinder i rostfritt stål. ▪ L-greb levereras i rostfritt stål. ▪ Önskas annan lösning, kontakta DAN-doors.

MH0621B30 EXTRAUTRUSTNING	ANSLAGSDÖRR 62 MM 1-BLADIG $EI_2$30 BRANDDÖRR (Standard)
VATTENAVVISARE	▪ Rekommenderas till utvändiga dörrar.
BRANDFÖNSTER MED ROSTFRI RAM	▪ Max. 400 x 1700 mm pyrobel 16-$EI_2$30. ▪ Vid önskemål om runt fönster, kontakt DAN-doors.
TRÖSKEL	▪ Olika varianter.
SPARKPLÅT	▪ Material - Rostfritt stål AISI 304. ▪ Dörrbredd x 300 mm (standard). ▪ Dörrbredd x 500 mm (standard). ▪ Dörrbredd x 700 mm (standard). ▪ Dörrbredd x 900 mm (standard).
AUTOMATIK	▪ Kan beställas med automatik inkl. Säkerhetssensor