ANSLAGSDÖRR 62 MM 2-BLADIGA BRAND- OCH SÄKERHETSDÖRR– $EI_2$60 / RC3







MH0622B60RC3

Brand- och säkerhetsdörr av hög kvalitet

Denna dörr ger er både brandskydd och inbrottsskydd i en och samma lösning. Den är klassificerad i brandklass $EI_2$60 enligt EN 16034-1 och säkerställer därmed minst 60 minuters effektivt brandskydd. Samtidigt är den testad och godkänd som en RC3 säkerhetsdörr enligt EN 1627, vilket gör den till en stark barriär mot inbrottsförsök.

Med denna dörr får ni inte bara dokumenterat brandskydd och hög säkerhet – ni får också en lösning som kan tillverkas i stora dimensioner och minskar behovet av flera separata installationer. Dörren är lämplig för byggnader där både personsäkerhet, värdeskydd och driftsäkerhet är avgörande. Den kan naturligtvis levereras med olika ytskikt och i valfri RAL-färg så att den matchar era designönskemål.

MH0622B60RC3	ANSLAGSDÖRR 62 MM 2-BLADIGA BRAND- OCH SÄKERHETSDÖRR– $EI_2$60 / RC3
FÖRDELAR	▪ Inbrottsskyddad dörr (RC3), certifierad enligt EN 1627. ▪ 60 minuters brandskydd ($EI_2$60), certifierad enligt EN 16034-1. ▪ Brandtätning på dörrblad. ▪ EPDM röktätning på karm. ▪ Robust konstruktion med mycket lång livslängd. ▪ Kräver inget eller minimalt underhåll.
MÅTT	▪ Max bredd: 2970 mm. ▪ Max höjd: 2700 mm.
KARM	▪ 1,5 mm rostfritt stål (AISI 304, slebet korn 220). ▪ 1,5 mm galvaniserat, målade i alla RAL-färger. ▪ Utrustad med EPDM röktätning.
DÖRRBLAD	▪ 62 mm ▪ Isolering: stenull med gips ▪ Lätt att rengöra / hög hygienisk standard (food safe). ▪ 1 mm rostfritt stål AISI 304. ▪ 1 mm syrafast rostfritt stål AISI 316. ▪ 1 mm galvaniserat, målas i vald RAL kulör. ▪ Önskas annan yta, kontakta DAN-doors.
DÖRRPUMP	▪ Anpassad efter dörrens storlek. ▪ Kraftigt utförande. ▪ Standard dörrstängare: Dorma TS 83 EN 3-6.
GÅNGJÄRN	▪ Rostfritt stål.
BRANDCERTIFIERING	▪ EN 16034-1.
SÄKERHETS-CERTIFIERING	▪ EN 1627.
HANDTAG OCH LÅS	▪ Levereras som standard med långskylt i rustfritt stål . ▪ Långskylt för låscylinder i rostfritt stål. ▪ L-greb levereras i rostfritt stål. ▪ Önskas annan lösning, kontakta DAN-doors.

MH0622B60RC3 EXTRAUTRUSTNING	ANSLAGSDÖRR 62 MM 2-BLADIGA BRAND- OCH SÄKERHETSDÖRR– $EI_2$60 / RC3
VATTENAVVISARE	▪ Rekommenderas till utvändiga dörrar.
BRANDFÖNSTER MED ROSTFRI RAM	▪ Max. 500 x 1800 mm pyrobel 25-$EI_2$60. ▪ Vid önskemål om runt fönster, kontakt DAN-doors.
TRÖSKEL	▪ Olika varianter.
SPARKPLÅT	▪ Material - Rostfritt stål AISI 304. ▪ Dörrbredd x 300 mm (standard). ▪ Dörrbredd x 500 mm (standard). ▪ Dörrbredd x 700 mm (standard). ▪ Dörrbredd x 900 mm (standard).
AUTOMATIK	▪ Kan beställas med automatik inkl. Säkerhetssensor