DATABLAD

40 MM 1-BLADIG ISOLERAD PENDELDÖRR



MI0401I

Isolerad pendeldörr för kylrum med hög trafik.

DAN-doors isolerade pendeldörrar har många användningsområden och är idealiska för att optimera arbetsprocesser och effektivitet i områden med hög trafik. Dörrarna är utrustade med 40 mm isolering och livsmedelsgodkända tätningar, vilket gör dem skräddarsydda för områden med höga hygienkrav, t.ex. stormarknader, slakterier, mejerier och logistikbyggnader.

Våra isolerade pendeldörrar ger dig friheten att välja den konfiguration som passar dina behov. Dörrarna kan fås i olika utföranden och med olika tillval, t.ex. fönster, lås och sparkplattor.

MI0401I	40 MM 1-BLADIG ISOLERAD PENDELDÖRR
FÖRDELAR	▪ Isolerad med högisolerande och brandhämmande polyisocyanuratskum. ▪ Utvecklad för områden med höga hygienkrav. ▪ Perfekt för områden med mycket trafik. ▪ Robust konstruktion med mycket lång livslängd. ▪ Underhållsfri. ▪ Livsmedelsgodkänd tätning vid dörrbladets bakre kant. ▪ Smörjfria gångjärn. ▪ Ett brett utbud av karmvarianter.
MÅTT	▪ Maxbredd: 1200 mm. ▪ Maxhöjd: 2400 mm.
KARM	▪ 1 mm rostfrit stål.
DÖRRBLAD	▪ 40 mm PIR isolering. ▪ 1 mm rostfritt stål AISI 304. ▪ 1 mm galvaniserat stål. ▪ 1 mm vit PVC (food safe). ▪ Kontakta oss om du vill ha andra ytor.
KLÄMSÄKRING	▪ Tillverkad av livsmedelsgodkänt gummi, monterad direkt på dörrbladets främre och bakre kant.
GÅNGJÄRN	▪ Tillverkad av saltvattenbeständig anodiserad aluminium och rostfritt stål. ▪ Dörrar kan levereras med fasthållning. ▪ Gångjärnen är smörjmedelsfria.

MI0401I TILLVAL	40 MM 1-BLADIG ISOLERAD PENDELDÖRR
FÖNSTER	▪ 150 x 300 mm. ▪ 400 x 600 mm ▪ 500 x 600 mm ▪ Fönsterramen är tillverkad i rostfritt stål, eller anodiserat aluminium ▪ 2-lag thermoglas
LÅS	▪ Kan levereras med låskista (förberedd för låscylinder). Som monteras i dörrbladets överkant.
HANDTAG	▪ Tryckplattor i rostfritt stål, eller handtag.
SPARKPLÅT	▪ Dörrbredd x 300 mm (höjd) ▪ Dörrbredd x 800 mm (höjd)
STÖTBÅGAR	▪ Tillverkas i svart polyethylen – standardhöjd 300 mm.