DATABLAD

1-BLADIG PC PENDELDÖRR



ML0051D

Polykarbonatpendeldörr med många användningsområden.

Med en pendeldörr i polykarbonat från DAN-doors får du optimala arbetsförhållanden, ett smidigt arbetsflöde och hög effektivitet i områden med hög trafik. Dörrarna finns med olika ramvarianter och skjutpaneler i olika RAL-färger, så att du får den lösning som passar dina behov.

pendeldörrar av polycabonat minskar drag och damm och tillverkas med livsmedelsgodkända tätningar, vilket gör dem idealiska som rumsavdelare i bland annat tillverkningsindustrin, livsmedelsindustrin, stormarknader och lagerlokaler. Dörrarna är underhållsfria och finns i modellerna D eller B.

B-modellen har en knäck i toppen, vilket ger ett starkare dörrblad.

ML0051D	1-BLADIG PC PENDELDÖRR
FÖRDELAR	▪ Minskar drag, damm och buller. ▪ Livsmedelsgodkända tätningsremsor. ▪ Ett brett utbud av ramlösningar. ▪ Robust konstruktion med mycket lång livslängd. ▪ Kräver inget (eller minimalt) underhåll.
MÅTT	▪ Maxbredd: 1500 mm. ▪ Maxhöjd: 3000 mm.
KARM	▪ 1 mm rostfritt stål eller PVC-belagt stål.
DÖRRBLAD	▪ Transparent slagtålig 5 mm polykarbonat. ▪ Gummiförstärkning på dörrbladets ovansida. ▪ 3 mm förstärkning av saltvattenbeständig anodiserad aluminiumprofil monterad på dörrbladets bakre kant.
SLITSKYDD	▪ 1,5 mm ABS. ▪ Standardfärger (önskas andra kulörer, kontakta DAN-doors): Svart RAL 9004 · Blå RAL 5010 · Gul RAL 1003 · Grå RAL 7037 ▪ Standardhöjd: 1200 mm, men kan anpassas till kundens önskemål.
GÅNGJÄRN	▪ Tillverkad av saltvattenbeständig anodiserad aluminium och rostfritt stål. ▪ Dörrar kan levereras med 90 graders fasthållning. ▪ Gångjärnen är smörjmedelsfria.

ML0051D	1-BLADIG PC PENDELDÖRR
GÅNGJÄRN	▪ Kan levereras med öppning 180 grader i bägge riktningar (360 grader).
KLÄMSÄKRING	▪ Dörrbladet kan levereras med livsmedelsgodkänd tätningslist bakkant av dörrbladet.
STÖTBÅGAR	▪ Tillverkas i svart polyethylen – standardhöjd 300 mm.