DATABLAD

PROFILDÖRRAR FÖR BRAND $EI_2$30

★ FIRERATING ★
$EI_2$30



3-765-

Högkvalitativa profildörrar godkända för 30 minuters brandskydd enligt EN-16034.

Våra profildörrar för brand har en brandhärdig kärna, vilket gör dem lämpliga för användning i utrymningsvägar, brandtrappor och andra brandavdelningar. Profildörrsystemet är flexibelt med många designalternativ, och för brandskydd kan du välja mellan brandklasserna $EI_2$30 och $EI_2$60.

Dörrarna finns som enkel- eller pardörrar med fönster på alla sidor efter behov, och dörrarna kan anpassas efter din design med lackerade ytor i alla RAL-standardfärger, spröjs, runda fönster eller bågprofiler.

3-765-	PROFILDÖRRAR FÖR BRAND $EI_2$30
FÖRDELA	▪ Hög brandsäkerhet ▪ Robust konstruktion ▪ Hög stålkvalitet. ▪ Uppfyller de strängaste hygienkraven. ▪ Många designalternativ. ▪ Kräver inget (eller minimalt) underhåll. ▪ Hög säkerhet med åtkomstkontroll.
RAM	▪ Rostfritt stål (AISI 316). ▪ Obehandlat stål. ▪ Varmförzinkat stål. ▪ Galvaniserat stål.
DESIGN	▪ Pulver- eller våtlackering i standard NCS-S- eller RAL-färger. ▪ Specialstorlekar. ▪ Spröjs. ▪ Runda fönster. ▪ Böjda profiler. ▪ Tätningar för fingerskydd. ▪ Modullås.
SKETCHER	  